

进口高压蒸汽电磁阀-进口不锈钢蒸汽电磁阀

产品名称	进口高压蒸汽电磁阀-进口不锈钢蒸汽电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 流体性质:中性、气态或液态流体 密封材料:Tecapeek、PTFE
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口高压蒸汽电磁阀

简介

进口高压蒸汽电磁阀：适用于高压蒸汽、液体等介质，广泛应用于高压锅炉、采暖、干燥设备等蒸汽管道。选用法兰或螺纹连接方式，特制线圈，具有防水、防爆特性，额定电压DC12~127V或AC36~380V，其他电压可定制，其性能稳定，可靠性极高。

技术参数

尺寸范围：螺纹G1/8~G2

压力范围：1-450bar

流体性质：中性、气态或液态流体

流体温度：-60~+90

环境温度：最高+35

阀体材料：不锈钢

密封材料：Tecapeek、PTFE

标准电压：AC:24/42/110/230V 50/60HZ

DC:24/110/205V=

防护等级：IP65

产品特点：· 高压应用，最高压力可达450bar

原理结构	先导活塞式	防护性能	防水、防爆、防腐	
型号规格	DN0.5-DN50	阀门材质	不锈钢304、316/316L	
适用压力	0.02 ~ 160Mpa	控制方式	常开、常闭	
适用介质	压缩天然气、液化石油气、氮气，空气、水、油、蒸汽、制冷剂、腐蚀性流体等	电源电压	AC(380,220,36,24)V,DC(220,24)V	
介质温度	-200+450	连接方式	螺纹、凹凸法兰（适用压力5Mpa以下	
介质粘度	小于50Cst	泄漏量	零	

通用参数：

备注：特殊要求可定制！

工作原理：

常闭型：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打开，主活塞由介质压力推动，打开主阀口，介质流通；当电磁线圈断电时，电磁阀关闭。

常开型：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔关闭，主活塞由介质压力推动，关闭主阀口，介质截止，反之电磁阀打开。

工作原理 Work

常闭型：线圈通电时，主阀芯靠介质压差力打开；线圈断电，阀关闭。

常开型：线圈通电时，阀关闭；线圈断电，主阀芯靠介质压差力打开。

备注：当出口端压力大于进口端压力，介质回反向导通。

可安装止回阀或订制带止回功能的阀。

应用范围 Applications

它广泛应用在航天、船舶重工、石油化工、工业炉窑、锅炉、给排水、采暖空调、消防设备、干燥设备食品医疗设备、清洗设备、景观灌溉、喷泉、水厂等管道系统中。