

进口燃气专用电磁阀-室外防尘防爆燃气电磁阀

产品名称	进口燃气专用电磁阀-室外防尘防爆燃气电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 适用介质:煤气;瓦斯;天然气 适用温度:-10 ~60
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口燃气专用电磁阀

简介

进口燃气专用电磁阀：适用于以煤气等燃烧介质管路的二位式通断切换，进行温度自动或远程控制，根据燃具特点专门研制，作为燃具配套设备可实现节能的功效，特制线圈，具有防水、防爆特性，额定电压 DC12~127V或AC36~380V，其他电压可定制，其性能稳定，可靠性极高。

技术参数

产品品牌	LIK
适用介质	煤气;瓦斯;天然气;
适用温度	-10 ~60
阀体材质	不锈钢, 铸铁, 黄铜
防护性能	防水; 防爆

连接方式	法兰连接；螺纹连接
电源电压	DC12~127V;AC36~380V
控制方式	常开式；常闭式

德国莱克（LIK）品牌：进口电磁阀产品分类方式：

按动作方式分类	1、先导式；2、直动式；3、零压差；4、手动复位
按控制方式分类	1、常闭式；2、常开式
按连接方式分类	1、螺纹（内螺纹、外螺纹）式；2、法兰式（平面法兰、凹凸法兰）；3、焊接式
按介质种类分类	蒸汽、水、油、燃气、制冷剂、腐蚀性流体
按工作压力分类	-0.1bar(工艺真空)、0-6bar(直动/零压差)、0-100 bar（小口径）、0-160 bar、0.3-4000 bar
按介质温度分类	-200 、 -60 、 -40 、 60 、 120 、 200 、 250 、 350 、 450 、 500 、 650 、
按电源电压分类	交流：AC380V、AC220V、AC127V、AC110V、AC24V 直流：DC220V、DC110V、DC24V、DC12V、DC6V
按防护形式分类	防爆型、防水型、防尘型、防潮型、防腐型、普通型

产品特点：

浇封防爆：根本杜绝火花产生，装在燃气管道上无安全隐患，不会成为引爆源。

关阀方式：三种方式：停电自动关阀、外控触点闭合自动关阀和手动关阀

开阀方式：手动开启，开阀须到现场人工操作，符合燃气事故处理特点。

保持方式：具有在无任何动力下保持常开和常闭状态的能力（双稳态）。

关阀速度：1秒之内可切断气源。

超低功耗：工作电流小于50mA。

信号输出：可输出阀门开关状态反馈信号，支持远程监控管理的要求。

强震关阀：可调整开阀状态保持力，满足在强烈有害震动下自动关阀的要求。

密封可靠：结构上采用多级密封措施，加工精密，确保气密性和安全性；材料上采用

种 NBR/FKM橡胶（按气种设计），在城市燃气环境下15年抗老化。

动作可靠：电磁执行机构开关5千次无故障。

抗误动作：具有优秀的防止开阀和关阀误动作的能力。

产品尺寸：

ATTACCHI PIPES IN OUT	mm	CODICE CODE	KV M/h	M.O.P.D. bar DC	DIMENSIONI/DIMENSIONS				PESO/WEIGHT Kg
					mm				
					A	B	C	D	
G 3/8	10	8813	1.86	6	61	73.5	48	61	0.430
G 1/2	12	8814	2.10	6	61	73.5	48	61	0.500
3/8 NPT	10	8823	2.10	6	61	73.5	48	61	0.430
1/2 NPT	12	8824	2.10	6	69	73.5	48	61	0.510