

进口燃气紧急切断电磁阀-不锈钢、碳钢燃气电磁阀

产品名称	进口燃气紧急切断电磁阀- 不锈钢、碳钢燃气电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 流通方向:定向 防爆型式:隔爆型
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口燃气紧急切断电磁阀

简介

进口燃气紧急切断电磁阀：安装在城镇燃气官道上的并克根据各种以探测及燃气安全阀的紧急情况，采用电驱动方式自动关闭的防爆型电磁阀，可靠切断起源，且只能手动开启并在无任何动力时保持开启状态，特制线圈，具有防水、防爆特性，额定电压DC12~127V或AC36~380V，其他电压可定制，其性能稳定，可靠性极高。

防爆燃气紧急切断阀结构特点：

结构形式：先导，二次开阀型

工作方式：工作时在介质压力作用下主阀口打开、通电后首先关闭副阀，在介质作用下主阀关闭。

内部密封：副阀与主阀先后密封

流通方向：定向

防爆型式：隔爆型

连接方式：丝扣、标准法兰

阀体材质：铸钢、不锈钢

控制方式：常闭型、常开型

信号反馈：当阀打开时，信号公共线和开信号线接通；当阀关闭时，信号公共线和关信号线接通。

手动功能：阀需要打开时，旋下手动防护罩，用力按手动柄，阀找开。

燃气紧急切断电磁阀是新式的燃气管儿道工程的安全组成一套装置。

详细参数：

原理结构	直动式，分步直动式	流体介质	空气，氮气，天然气、石油液化气、瓦斯、沼气、煤气等
线圈工作温度	<+85	介质温度	-40 ——+120
控制方式	常开（通电关闭，手动打开）；常闭（断电关闭，手动加通电打开	公称压力	PN16 (使用0-0.1、0.6、1.6、2.5 MPa)
公称口径	DN25-DN500mm	阀体材质	不锈钢（304、316）、铸钢，铸铁(HT200)
标准电压	脉冲AC220V、DC24V、DC12V	线圈连接方式	防爆罩三芯护套电缆引线式、插头式
密封件性能	耐高温、耐压、耐磨、防腐	连接方式	法兰、螺纹、焊接
密封方式	平面与锥平面密封	泄漏量	零泄漏

应用范围：

防爆燃气紧急切断阀广泛应用于燃气管网、加气站、石油、化工、电力、冶金、商业服务等行业的自动控制系统，适用于各种低腐蚀性、低粘度的洁净流体介质，是城市长输管线和城市燃气管网的最佳产品。

。