

# 进口水用电磁阀-IP65防水不锈钢电磁阀

产品名称	进口水用电磁阀-IP65防水不锈钢电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1580.00/台
规格参数	品牌:LIK 适用温度:-5 ~+150 阀体材质:黄铜, 不锈钢, 铸铁
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

## 产品详情

### 进口水用电磁阀

#### 简介

进口水用电磁阀：用于市政、水厂、园林等给排水系统中。阀体采用黄铜或不锈钢精铸而成，选用法兰或螺纹连接方式，特制线圈，具有防水、防爆特性，额定电压DC12~127V或AC36~380V，其他电压可定制，其性能稳定，可靠性极高。

#### 技术参数

产品品牌	LIK
适用介质	液体；水；热水
适用温度	-5 ~+150
阀体材质	黄铜，不锈钢，铸铁
防护性能	防水；防爆

连接方式	法兰连接；螺纹连接
电源电压	DC12~127V;AC36~380V
控制方式	常开式；常闭式
密封材料	FKM、EPDM、PTFE（可选）
防护等级	IP65

**进口水用电磁阀结构原理:**水用电磁阀为膜片一次开阀的先导式电磁阀其结构主要由副阀和主阀组成.根据断电时所处状态的不同,可分为常闭电磁阀

和常开电磁阀。**常闭电磁阀**

,常位时,活动铁芯封住副阀口,阀腔内压力平衡,副阀,主阀口封闭.当线圈通电,产生电磁力将活动铁芯吸上,副阀打开,主阀腔内的介质自导阀口外泄,以致主阀膜片上下产生压力差,膜片被迅速托起,主阀口开启,阀呈通路状态.当线圈断电,磁场消失,活动铁芯复位,封闭副阀口,继而副阀膜片上腔压力上升,主阀膜片压向阀座,阀又呈关闭状态. **常开电磁阀**

,当线圈通电时,产生磁场力,衔铁在磁力作用下下移,推动副阀阀杯下移,副阀关闭.随着主阀阀内上下压差趋向相等,主阀膜片由弹簧及自重压向密封阀门关闭.当线圈断电后,磁力为零,衔铁和副阀阀环由于弹簧作用上升,副阀打开,主阀膜片上腔内介质经副阀流走/压力下降,当压力降到一定值后,主阀由上下压差作用向上升起,主阀打开,阀门开启