

# BCX6225粉尘防爆荧光灯

产品名称	BCX6225粉尘防爆荧光灯
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	10.00/套
规格参数	额定功率:16W 型号:BCX6225 电缆规格: 10mm~ 14mm
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

## 产品详情

### BCX6225粉尘防爆荧光灯

#### 适用范围：

本公司为满足石油、石化、冶金、电厂、船舶等易燃易爆场所照明的需要，研制开发生产粉尘防爆防腐荧光灯，广泛适用于可燃性粉尘环境、易燃易爆场所各种室内工作现场及仓库、平台、走廊等作内场固定照明使用。

#### BCX6225粉尘防爆荧光灯性能特点：

- \* 通过国家权威机构防爆灯具，完全执照国家防爆标准生产，可在易燃易爆场所安全可靠工作。
- \* 灯管选用高光效、长寿命的冷白光源荧光灯，无热辐射，适合长时间工作照明，良好的电磁兼容性，不会对输电网络造成干扰。
- \* 外壳选用SMC模压成形，灯罩选用聚碳酸酯注射成形，具有高透光率和防紫外线老化功能、强度高，能承受强冲击，并具有防强腐蚀性能。
- \* 灯具采用曲路密封式结构，具有较强的防水、防尘功能。
- \* 内装镇流器箱为我公司特制的防爆电子镇流器，具有短路和开路保护功能，针对灯管的老化效应和漏气现象配有预防电路，使灯具能正常工作，并且高效节能 $\cos 0.95$ 。具有宽电压输入，在电压为170V~250V范围内均正常工作。并能保持恒功率输出，不影响输出光效。

\* 内置隔离开关，当产品打开时自动切断电源，并可根据要求内装熔断器。电缆或钢管布线。

\*

采用双向压紧方式，并具有自动锁紧功能，随着密封条回弹的下降内置的弹簧自动将灯具进一步压紧。

BCX6225粉尘防爆荧光灯技术参数：

额定电压：AC220V/50Hz

额定功率：16W

配装灯管：1X20W/1X40W

应急起动时间：0.3S

充电时间：24h

应急照明时间：90min

电缆规格：10mm~ 14mm

引入口规格：G3/4"

连接件规格：4mm<sup>2</sup>导线可靠连接

重量：9.4kg

## BCX6225粉尘防爆荧光灯品质保证:

公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

## BCX6225粉尘防爆荧光灯