

福建市场供应快干型植筋胶

产品名称	福建市场供应快干型植筋胶
公司名称	上海量固建筑材料有限公司
价格	15.00/支
规格参数	品牌美固:360 型号:快干 10:1
公司地址	上海市嘉定区南翔镇槎溪路699弄12号202室（昌辉大厦）
联系电话	15268498852

产品详情

福建快干型植筋胶锚固基础:混凝土、砌块、石材等几乎所有的基材;用于固定:植筋、机器、格栅、大门、扶手、托架、管道、卫生设备、电缆等等;产品特性:由混合型超强耐热树脂构成;高抗酸碱性,耐老化;耐热性能好,常温下不发生蠕变;对湿度的敏感度低,在潮湿环境中长期负荷稳定;应用优点:无膨胀应力固定,边间距要求小尤其适用于加固和改扩建工程后置钢筋可达到很高承载力,效果相当于预留钢筋几乎适用于所有建筑基材安装快捷,快速凝固,缩短施工进度,节省工时硬罐包装,罐中未用完的砂浆可再次使用,不浪费可在潮湿状况下使用,但需排净明水,固化时间加倍保质期长达18个月适合于夏季和冬季施工使用注意干燥存放(5-20摄氏度);

详细描述

植筋胶福建量固高强快干型MG360植筋胶 销售热线：15268498852
改性环氧类树脂,粘接强度高,承载快,抗拉力大,抗疲劳。

耐腐蚀,耐湿热老化,抗震动。

锚固效果如同预埋,成本低。

固化后无膨胀、收缩,对基材不造成破坏。

无毒、环保、不含挥发性溶剂。

三、应用范围

本产品应用于各种建筑结构中的钢筋埋植与螺栓锚固。 工程建筑加固各种设备基础的锚固、锚牢。 矿山巷道顶壁部位的锚固支护,铁轨的锚固及铁轨绝缘锚固。 幕墙安装锚固及化工设备、管道、广告牌等的安

装锚固。水利设施、码头、公路、桥梁等工程的各种锚固。

四、使用方法

钻孔。用冲击钻打出设计所要求的直径及深度的锚孔。

清灰。用压缩空气吹尽孔内浮灰,再用毛刷清孔,反复数次清干净为止。

配料。配料前先用搅拌器分别对A、B组分进行上下充分搅拌,用胶量按2:1比例称取A、B两组分,于干净容器中搅拌均匀至色泽一致。

注胶。将调好的胶粘剂从孔底逐渐向外注入孔中,填充量为孔深的1/2—2/3,调好的胶要在操作期内用完。本品的操作时间常温(22)下为45分钟,如环境温度高于常温则操作时间适当缩短,低于常温适当延长。

锚固。将锚杆(或钢筋)植入孔中,去除孔口多余的胶料。

固化。将处理好的钢筋插入孔中,转动、抽动数次,固定即可。常温下养护时间应大于72小时。

包装:本产品采用桶装。

常温下(25),阴暗处,贮存期六个月。

福建植筋加固公司是一家专业结构抗震加固、烂尾楼改造、结构病害处理、建筑纠偏与平移、历史建筑加固修缮、大型结构整体或局部拆除、建筑空间使用功能改造、基础加固(补桩等)建筑物纠偏等一系列加固工程。

福建植筋加固公司专业生产销售快干型植筋胶 高强植筋胶 环氧型植筋胶 粘钢胶 灌缝灌注胶 裂缝修补胶 碳纤维浸渍胶 碳纤维布 喜利得植筋胶