

BFC8100外场防爆灯

产品名称	BFC8100外场防爆灯
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	10.00/套
规格参数	防爆等级:Ex d IIB T6/T4 型号:BFC8100 外壳防护:外壳防护
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

产品详情

BFC8100外场防爆灯 强光防爆泛光灯 防爆金卤灯 400W外场防爆灯

专业生产外场防爆强光泛光灯(BFC8100)，给您提供外场防爆强光泛光灯相关信息和价格。

BFC8100强光防爆泛光灯适用场所适用于石油、石化、船舶等易燃易爆场所、各种装置区、管线区、车间、中转站、联合站等作固定照明。

BFC8100强光防爆泛光灯结构特性：

BFC8100优良的防爆性能，可在各种易燃易爆场所安全使用。

BFC8100采用高光效、长寿命的气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜，照明范围大、亮度高。

BFC8100精密的结构设计和高科技喷涂表面处理，防水性能好，可防浸水和猛烈海浪侵袭，并具有优良的耐腐蚀性能，可在户外长期使用。

BFC8100外壳采用优化的结构设计和高强度铝合金材料，外壳防护等级高达IP66，具有较高的抗强力碰撞和冲击能力。

BFC8100灯头以灯座支架端部为轴心，可360°旋转照明，并可在16°的范围内左右转动照明，满足不同工作现场对照明角度的需要。

BFC8100可采用座式、壁挂、吸顶等多种安装方式，操作简单方便。

BFC8100强光防爆泛光灯技术参数：

防爆等级 Ex d IIB T6/T4

额定电压220V

光源：金卤灯、高压钠灯

光通量（金卤灯）：21000/36000 lm

光通量（高压钠灯）：27500 50000lm

额定功率：250/400w

灯座规格：E40

外壳防护IP66

绝缘等级I

平均使用寿命：15000 h

防腐等级WF2

进线口螺纹G3/4

引入电缆 8~ 14mm

距高比2

外形尺寸580 × 320 × 430mm

总重量30kg

BFC8100强光防爆泛光灯品质保证：

感谢您浏览BFC8100外场防爆强光泛光灯信息，欢迎来电详细洽谈，本公司产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行7年保用。在7年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。