

进口船用电磁阀-船舰供水、消防系统电磁阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 进口船用电磁阀-船舰供水、消防系统电磁阀 |
| 公司名称 | 广东裕安机械设备有限公司 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:德国莱克LIK 口径:DN1—DN300 连接方式:内螺纹、法兰、焊接 |
| 公司地址 | 广州市黄埔区黄埔东路633号 |
| 联系电话 | 86-020-82481225 18718745945 |

产品详情

进口船用电磁阀概述

船用电磁阀采用活塞型先导式结构，超大先导孔，不结垢、不生锈，启闭迅速，性能可靠，广泛应用于船舰的供水系统，消防系统，油路系统。该阀可以集成手动功能，防止无法靠电源控制的时候，可以人工手动打开阀门。

一、船用电磁阀技术参数

认证资质：可提供船级社CCS认证证书

口径：DN1—DN300

连接方式：内螺纹、法兰、焊接

阀体材质：不锈钢304、不锈钢316、碳钢、青铜

适用介质：空气、水、二氧化碳、泡沫灭火剂等流体介质

温度范围：-196 —+40 、 -5 —+80 、 0—+120 、 0—+200 、 0—+300 、 0—+500 、 0—+650

适用压力：0—0.1MPa、0—0.6MPa、0—1MPa、0.03—0.6MPa、0.03—1.6MPa、0.03—2.5MPa、0.03—4MPa、0.03—10MPa、0.1—20MPa

结构形式：直动式、先导式、分步直动式

防护等级（可选）：防水（IP65）、防腐、防爆（Exd CT5）

接线方式：插头式、引线式、接线盒

控制方式：常开、常闭

电源电压：AC26V—AC380V、DC6V—DC220V

附加功能：带信号反馈功能

泄漏等级：零泄露

二、船用电磁阀工作原理

常闭：电磁阀通电的时候，先导孔打开，主活塞由介质的力量推开，打开主阀口，介质流通。断电后，主活塞关闭，截断介质。

常开：电磁阀通电的时候，先导孔关闭，主活塞由介质的力量推动，关闭主阀口，介质截断。断电后，主活塞打开，截止流通。