

ZQDF不锈钢先导活塞式蒸汽电磁阀

产品名称	ZQDF不锈钢先导活塞式蒸汽电磁阀
公司名称	温州市龙湾永兴宏巨阀门厂
价格	180.00/个
规格参数	品牌:宏巨 材质:碳钢, 不锈钢 型号:ZQDF
公司地址	温州市龙湾区永兴街道水潭路27号
联系电话	86 0577 56660090 15990739992

产品详情

品牌	宏巨	材质	碳钢, 不锈钢
型号	ZQDF	类型(通道位置)	先导式
连接形式	螺纹	公称通径	DN15~DN50 (mm)
适用介质	蒸汽	流动方向	单向
零部件及配件	线圈	用途	锁闭
形态	其他	压力环境	0,05~4.0MPA
工作温度	300度		

蒸汽电磁阀

用途及结构特点 用途 通用类电磁阀，适用于多种介质管路的自动控制，尤

zqdf蒸汽电磁阀

其适用于无压差或低压力系统，如高位自流水槽、风机、水厂虹吸真空系统等。结构特点 1、集直动式开阀和先导式两位一体的分步直动式特殊结构。 2、无压力亦能打开主阀，低压差流量大，适用面广。 3、采用聚四氟乙烯密封，耐温性能好。 4、型式：常闭式。

[编辑本段]

技术参数

公称通径 15、20、25、32、40、50mm 公称压力 0.8mpa 工作压差 0-0.8mpa 工作介质 蒸汽、液体、空气、气体、油 4 ° e 介质温度 -5 ~ 180 额定电压 vac : 380、220、110、36 dc : 220、110、36、24 功率 50w

[编辑本段]

选用规格

型号 连接方式 连接尺寸 lh kv值 阀体材质 zqdf-15 内螺纹 g1/2" 82 168 2.8黄铜精铸 zqdf-20 内螺纹 g3/4" 101 195 5 zqdf-25 内螺纹 g1" 110 195 8.5 zqdf-32 内螺纹 g11/4" 118 206 12 zqdf-40 内螺纹 g11/2" 127 225 18 zqdf-50 内螺纹 g2" 127 225 30 zqdf-15f 法兰 4- 13.5孔距 65 101 185 2.8 黄铜精铸 连体法兰 zqdf-20f 法兰 4- 13.5孔距 75 107 210 5 zqdf-25f 法兰 4- 13.5孔距 85 106 219 8.5 zqdf-32f 法兰 4- 17.5孔距 100 122 240 12 zqdf-40f 法兰 4- 17.5孔距 110 142 248 18 zqdf-50f 法兰 4- 17.5孔距 125 150 255 30 zqdf-40f 法兰 4- 17.5孔距 100 196 255 18 阀体铸铁用途及结构特点 用途

通用类电磁阀，适用于多种介质管路的自动控制，尤

zqdf蒸汽电磁阀

其适用于无压差或低压力系统，如高位自流水槽、风机、水厂虹吸真空系统等。

结构特点

- 1、集直动式开阀和先导式两位一体的分步直动式特殊结构。
- 2、无压力亦能打开主阀，低压差流量大，适用面广。
- 3、采用聚四氟乙烯密封，耐高温性能好。
- 4、型式：常闭式。

[编辑本段]

技术参数

公称通径 15、20、25、32、40、50mm

公称压力 0.8mpa

工作压差 0-0.8mpa

工作介质 蒸汽、液体、空气、气体、油 4°e

介质温度 -5 ~ 180

额定电压v ac : 380、220、110、36 dc : 220、110、36、24

功率 50w

[编辑本段]

选用规格

型号 连接方式 连接尺寸 lh kv值 阀体材质

zqdf-15 内螺纹 g1/2" 82 168 2.8黄铜精铸

zqdf-20 内螺纹 g3/4" 101 195 5

zqdf-25 内螺纹 g1" 110 195 8.5

zqdf-32 内螺纹 g1 1/4" 118 206 12

zqdf-40 内螺纹 g1 1/2" 127 225 18

zqdf-50 内螺纹 g2" 127 225 30

zqdf-15f 法兰 4- 13.5孔距 65 101 185 2.8 黄铜精铸

连体法兰

zqdf-20f 法兰 4- 13.5孔距 75 107 210 5

zqdf-25f 法兰 4- 13.5孔距 85 106 219 8.5

zqdf-32f 法兰 4- 17.5孔距 100 122 240 12

zqdf-40f 法兰 4- 17.5孔距 110 142 248 18

zqdf-50f 法兰 4- 17.5孔距 125 150 255 30

zqdf-40f 法兰 4- 17.5孔距 100 196 255 18 阀体铸铁