

法兰电磁阀 宏巨 球墨铸铁

产品名称	法兰电磁阀 宏巨 球墨铸铁
公司名称	温州市龙湾永兴宏巨阀门厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:宏巨 材质:球墨铸铁 型号:ZCS
公司地址	温州市龙湾区永兴街道水潭路27号
联系电话	86 0577 56660090 15990739992

产品详情

品牌	宏巨	材质	球墨铸铁
型号	ZCS	类型(通道位置)	二通式
连接形式	法兰	公称通径	DN40~DN300 (mm)
适用介质	水	流动方向	单向
零部件及配件	线圈	用途	放水
形态	隔膜式	压力环境	1.0MPA
工作温度	85度	标准	国标

zcs法兰大口径水用法兰电磁阀本阀为膜片二次开阀的先导式电磁阀，其结构主要由副阀和主阀组成。根据断电时所处状态的不同，可分为常闭电磁阀和常开电磁阀。常闭电磁阀，常位时，活动铁芯封住副阀口，阀腔内压力平衡，副阀、主阀口封闭。当线圈通电，产生磁力将活动铁芯吸上，副阀打开，主阀腔内的介质自导阀口外泄，以致主阀膜片上下产生压力差，膜片被迅速托起，主阀口开启，阀呈通路状态。当线圈断电，磁场消失，活动铁芯复位，封闭副阀口，继而副阀膜片上腔压力上升，主阀膜片压向阀座，阀又呈关闭状态。常开电磁阀，当线圈通电时，产生磁场力，衔铁在磁力作用下下移，推动副阀阀杯下移，副阀关闭。随着主阀阀内上下压差趋向相等，主阀膜片由弹簧力及自重压向密封面，阀门关闭。当线圈断电后，磁力为零，衔铁和副阀阀杯由于弹簧作用上升，副阀打开，主阀膜片上腔内介质经副阀流走，压力下降，当压力降到一定值后，主阀由上下压差作用向上升起，主阀打开，阀门开启。