

不锈钢角座阀 HJ HJ

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢角座阀 HJ HJ |
| 公司名称 | 温州市龙湾永兴宏巨阀门厂 |
| 价格 | 140.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:HJ 型号:HJ 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 温州市龙湾区永兴街道水潭路27号 |
| 联系电话 | 86 0577 56660090 15990739992 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|----------|--------|
| 品牌 | HJ | 型号 | HJ |
| 材质 | 不锈钢 | 连接形式 | 螺纹, 法兰 |
| 适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 | 压力环境 | 高压 |
| 工作温度 | 高温 | 流动方向 | 单向 |
| 标准 | 国标 | 类型(通道位置) | 二通 |
| 驱动方式 | 气动 | | |

气动角座阀特点及用途 本系列角座阀是本公司最新引进国外生产技术, 结合现代化工业应用研发而成的新一代气动角座阀。它广泛用于食品和化学过程, 灭菌机, 高压消毒器, 干洗机, 啤酒生产线。与传统角座阀相比, 它具有以下新特点: 1、可视位置指示: 可接限位开关或紧急手动装置。

2、容易安装: 气动头可旋转360°。可方便地安装一到二个限位开关。3、先进的气动控制器: 加厚工程塑料外壳, 安全可靠。低磨损的活塞结构, 容量大而低耗气量。内部元件自润滑, 免维护。

4、具有多种控制方式: 常开、常闭、双动。

5、要求更小的气动执行器: 流体从阀杆上方流入时, 可选更小的控制头。

6、容易连接: mamur标准连接, 嵌入式金属接头。7、长寿命导杆: 阀杆契形特氟隆(pte)密封, 避免脏物导入。自润滑, 免维护。阀杆经特别处理以确保最佳固定, 并能自动校正位置。

8、无水锤作用, 流体从阀杆下方流入时, 水锤(水冲击力)被吸收。9、先进的阀体机构: 流量比普通角座大30%, 体积更小, 流体流态更优。不锈钢316阀体, 特氟隆密封, 耐高温, 耐腐蚀。寿命高达七百万次。