

# pp非标件骐达防腐pp非标件厂家

产品名称	pp非标件骐达防腐pp非标件厂家
公司名称	镇江骐达防腐材料有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:骐达防腐 型号:HX1775
公司地址	扬中市经济开发区新星村
联系电话	15952980881

## 产品详情

### PP弯头

#### PP弯头说明

在管路系统中，弯头是改变管路方向的管件。按角度分，有45°及90°180°三种最常用的，另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度弯头。按照生产工艺可分为：模压弯头、注塑弯头、承插弯头等。其他名称：90度弯头、直角弯、爱而弯等。弯头与管子联结的方式有：直接焊接（最常用的方式）法兰联接、热熔连接、电熔连接、螺纹联接及承插式联接等。

#### PE三通的制作工艺：

注射成型：原材料经填充，保压，冷却，脱模等4个阶段，成型的管件。

模压成型：又称压制成型，这种方法是将原材料置于模具内，借助压力和热量作用，使物料熔化充满型腔，形成与型腔相同的制品。在经过加热使其固化，冷却后脱模，制成的模压管件。

模压成型的管件，尺寸精度高，重复性好，表面光洁，承压能力大，生产效率高，便于大批量生产；注射成型的管件，承压能力小，有结合线跟浪纹。

焊接成型：对于一些壁厚，体积，重量都较大的三通，或者客户有特殊要求的三通管件可采用焊接的方法制造。

聚乙烯管件均参照：HG20539-92的标准生产。非标的可根据图纸手工制作。

PP套筒式法兰补偿器：为了防止PP聚丙烯管道升温时，由于热伸长或温度应力而引起管道变形或破坏，需要在管道上设置补偿器，以补偿管道的热伸长，从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上

的作用力。

## 1、主要功能及用途

其主要作用是补偿输液管路因热胀冷缩或开机震动等原因引起拉伸、挤压、扭曲的应力，从而提高管道的使用寿命。

该产品还具有多种连接方法，安装方便是解决长距离塑料管道输送热胀冷缩好的产品。

## 2、技术参数

(1) 使用温度： -10 +100

(2) 使用压力： 1.0Mpa

(3) 适用介质： 酸碱类、溶剂类

(4) 补偿量： 150-250mm (可选择)

## 3、使用注意

安装好后一定要装上保险螺杆。