

专业生产农业节水滴灌带

产品名称	专业生产农业节水滴灌带
公司名称	唐山晨迪塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省唐山市玉田县孤树镇政府东行500米路北
联系电话	0315-6380058 15932157778

产品详情

节水滴灌带使用说明书：

感谢您购买本公司成品，请在使用前仔细阅读产品使用说明，如对产品质量产生疑问请保存该产品合格证部分，在十五日内与公司联系。

一．本产品采用聚乙烯颗粒料吹塑挤出工艺同步热压成型，具有耐酸碱，耐腐蚀的特性。

二．使用范围

适用日光温室蔬菜，园林绿化，果树花卉，棉田，玉米及各种经济作物，坡地及丘陵等复杂地形。

三．使用要求

- 1.安装滴灌设备的地块要整地细碎，拣净根茬。根茬、石块、杂草等物容易扎破滴灌带和将地膜托起后造成水汽在地膜内积水，形成透镜效应。铺设时可先将滴灌带进行浅埋，避免焦点灼伤。也可在滴灌带上或地膜上铺上一层厚1毫米左右的土层，破坏透镜的形成，避免灼伤。建议使用深色（黑）地膜。
- 2.安装时工作人员要认真阅读各部件使用说明，用正确的安装方法连接各部件。
- 3.铺设滴灌带时要保持迷宫侧朝上(即压纹突起侧朝上)平铺于膜。下，不得铺反，不得拧劲。
- 4.干、支、附管一但安装到地块后，严禁农机、农具碾压、刮碰到管道，避免外力损伤减少使用寿命。
- 5.若用机械铺设，滑轮及转动机构一定要安放轴承，保证滑轮转动灵活，不能抻拉滴灌带，造成迷宫变形影响滴水量。
- 7.滴灌设备安装完成后，要安排专人管理严禁他人私自拆装，开闭阀门。
- 8.系统安装完后要及时

给滴灌系统送水，防止阳光紫外线爆晒加快管道、滴灌带老化。灌溉水必须经过 80目的过滤系统进行处理。 9.滴灌带使用前应进行缓慢排气，防止局部憋压，造成局部压力超过工作压力（0.06-0.08M Pa）使产品破裂