

BFC8110防爆泛光灯

产品名称	BFC8110防爆泛光灯
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	10.00/套
规格参数	防爆标志:Ex dnR B T3/T4 型号:BFC8110 外壳防护:IP66
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

产品详情

BFC8110防爆泛光灯

BFC8110防爆泛光灯适用场所：

适用于各种易燃易爆场所以及室外作业、施工现场及装置、设施等场所作大面积泛光照明。

BFC8110防爆泛光灯结构特性：

创建安全工作环境

优良的防爆结构设计，确保产品可以在各种易燃易爆场所安全使用。

外壳防护等级达到IP66，防水性能好，可抵抗汹涌的海浪冲击。

整体式结构设计，轻便、抗冲击性能好，可在振动环境下可靠稳定工作。

BFC8110 防爆泛光灯轻松实现节能指标

精确的配光设计，配合镜面高纯铝反光镜，实现大范围泛光照明，灯具效率高达77%，高出行业水平30%以上。

优化的电气配套系统设计，使灯具电气效率高达90%，功率因数达到0.9。

采用高效气体放电光源，光效高，寿命长，既有效地提高工作效率，又降低了产品维修量。

BFC8110 防爆泛光灯减少维护工作量

整体式结构，可大范围的调节照明角度，带有专门的灯泡维护盖，安装维护方便。

先进的外壳防腐涂层，防腐等级达到WF2，确保灯具在盐雾等恶劣环境中不腐蚀。

按照质量控制体系，经过严格的可靠性、老化测试，灯具故障率更低。

BFC8110 防爆泛光灯技术参数：

防爆标志 Ex dnR B T3/T4

额定电压 220VAC 50Hz

额定功率：400W/250W

外壳防护 IP66

绝缘等级 I

防腐等级 WF2

引入电缆： 10~ 12mm

距高比 1.15

外形尺寸 627 × 438 × 168mm

总重量 15.5kg

BFC8110 防爆泛光灯品质保证

公司已通过ISO9001:2000国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。