批发美国泛达品牌光纤光缆室内光缆 光纤厂家

产品名称	批发美国泛达品牌光纤光缆室内光缆 光纤厂家
公司名称	广州远博通讯设备有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:泛达 型号:光纤光缆
公司地址	广州市天河区棠东东路19号整栋（部位：A207）
联系电话	86-020-13112141523 13112141523

产品详情

-（广州远博通讯设备有限公司）欢迎来电详情咨询：13112141523 （韦小姐） QQ：422633247广州远博通讯设备有限公司是一家专业从事计算机系统集成/安防/机房/门禁考勤/视频监控/后备电源/智能楼宇/综合布线/等工程施工及网络设备分销。为广大客户提供各种产品型号种类以及网线（光纤光缆）报价，网线（光纤光缆）参数性能以及应用范围！ 主要代理经销品牌：3M、AMP安普、COMMSCOPE康普、SIEMON西蒙、TCL罗格朗、南京普天、PANDUIT泛达、BELDEN百通、NEXANS耐克森，等系列牌子的综合布线及光纤网络产品。 主营产品：超五类网线，六类网线，配线架，模块，水晶头，面板，跳线，理线架，机柜，交换机，光模块，室内外单多模光缆，光纤跳线，尾纤，耦合器等系列产品。 公司一贯坚持“ 质量第一，用户至上，优质服务，信守合同 ”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！

光缆是当今信息社会各种信息网的主要传输工具。如果把“ 互联网 ”称作“ 信息高速公路 ”的话，那么，光缆网就是信息高速路的基石---光缆网是互联网的物理路由。一旦某条光缆遭受破坏而阻断，该方向的“ 信息高速公路 ”即告破坏。通过光缆传输的信息，除了通常的电话、电报、传真以外，现在大量传输的还有电视信号，银行汇款、股市行情等一刻也不能中断的信息。目前，长途通信光缆的传输方式已由PDH向SDH发展，传输速率已由当初的140MB/S发展到2.5GB/S、4×2.5GB/S、16×2.5GB/S甚至更高，也就是说，一对纤芯可开通3万条、12万条、48万条甚至向更多话路发展。如此大的传输容量，光缆一旦阻断不但给电信部门造成巨大损失，而且由于通信不畅，会给广大群众造成诸多不便，如计算机用户不能上网、股票行情不能知晓、银行汇兑无法进行、异地存取成为泡影、各种信息无法传输。在边远山区，一旦光缆中断，就会使全县甚至光缆沿线几个县在通信上与世隔绝，成为孤岛。给党政军机关和人民群众造成的损失是无法估量的。

光纤的优点：

1.光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。

2.无中继段长.几十到100多公里，铜线只有几百米。

3.不受电磁场和电磁辐射的影响。

4.重量轻，体积小。例如：通2万1千话路的900对双绞线，其直径为3英寸，重量8吨/KM。而通讯量为其十倍的光缆，直径为0.5英寸，重量450P/KM。

5.光纤通讯不带电，使用安全可用于易燃，易暴场所。

6.使用环境温度范围宽。

7.化学腐蚀，使用寿命长。

户外管道光缆施工：

A.施工前应核对管道占用情况，清洗、安放塑料子管，同时放入牵引线。

B.计算好布放长度，一定要有足够的预留长度。

详见下表：自然弯曲增加长度（m/km） 人孔内拐弯增加长度（m/孔） 接头重叠长度（m/侧）
局内预留长度（m） 注 5 0.5~1 8~10 15~20 其它余留安设计预留

C.一次布放长度不要太长（一般2KM），布线时应从中间开始向两边牵引。

D.布缆牵引力一般不大于120kg，而且应牵引光缆的加强心部分，并作好光缆头部的防水加强处理。

E.光缆引入和引出处须加顺引装置，不可直接拖地。 D.管道光缆也要注意可靠接地。

3.直接地埋光缆的敷设：

A.直埋光缆沟深度要按标准进行挖掘，标准见下表：

B.不能挖沟的地方可以架空或钻孔预埋管道敷设。

C.沟底应保正平缓坚固，需要时可预填一部分沙子、水泥或支撑物。

D.敷设时可用人工或机械牵引，但要注意导向和润滑。

E.敷设完成后，应尽快