

T9A琴钢线 山凤牌高碳丝

产品名称	T9A琴钢线 山凤牌高碳丝
公司名称	东莞市长安兴涛金属材料经营部
价格	12.00/KG
规格参数	山凤牌:琴钢线 T9A:琴钢线 65MN:扁线
公司地址	东莞市长安镇涌头社区涌溪街西坊28巷23号C栋202室
联系电话	0769-85347001

产品详情

本公司是香港进口线材在大陆设立的分销机构，位于广东东莞。

细小琴钢丝具体规格有：0.08、0.09、0.1、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.16、0.17、0.18、0.19、0.20、0.21、0.22、0.23、0.24、0.25、0.26、0.27、0.28、0.29、0.30、0.31、0.32等，现货规格0.03-14.0MM，欢迎来电来人咨询订购！

公司经销各种优质国产与进口弹簧钢丝（钢带）及易车易切削不锈钢棒材。

琴钢丝说明

琴钢丝是经铅浴淬火后冷拉而成，具有十分高的强度极限和弹性极限，是广泛应用的小绷簧资料。钢丝的质量、功能请求严厉，除拉伸实验外，还需作改变、腐蚀、锐碳等实验。按用处可分为制作各种主要绷簧、各种高应力机械绷簧及阀门绷簧所用的琴钢丝。成分C:0.80-0.85Si:0.12-0.32Mn:0.3-0.6P:0.025以下S:0.025以下Cu:0.2以下硬度范围都是41-60，答应温度为120°。用处用于制作琴弦、阀绷簧和高应力绷簧的钢丝。具有强度高，弹性、抗疲劳、抗蠕变和耐性好，外表光滑洁净，防锈能力强以及音乐功能优秀等特色。钢丝用钢包含碳素钢和不锈钢。（见合金钢丝）碳素琴钢丝用高碳优异碳素结构钢和碳素工具钢制作。钢中硫、磷的含量均不得超越0.025%，铜的含量不得超越0.20%。琴钢丝的直径约在0.08~6mm之间。每盘钢丝应由一根钢丝构成，不答应有焊接接头存在。钢丝应具有规则的抗拉强度和改变功能。用作阀绷簧的琴钢丝一面上的总脱碳层深度不得超越丝径的1%。钢丝外表不得有裂纹、折叠、结疤、拉裂、氧化铁皮和锈蚀、钢丝的外表状态有不抛光、抛光和镀层等类。镀层钢丝具有光亮、漂亮和耐磨蚀等特色。镀层资料有镉、锡和锌-镍合金等。主营产品：琴钢丝，琴钢线SWP-B/A，韩国琴钢丝，日本ROK KO六甲琴钢丝，日本SUZUKI铃木琴钢丝，德国进口琴钢线，德国琴钢丝，JIG3522 SWP-B/A/G琴钢丝、琴钢线。韩国象牌KOS/KIS钢丝，KOS象牌SUS304WPB不锈钢弹簧线，辘装/轴装不锈钢丝。德国勒斯劳琴钢丝，镀镍钢丝，日本进口神钢镀镍高碳钢丝，高碳钢丝，韩国KIS象牌高碳钢丝SWC，日本铃木SUZ

UKI铃木高碳钢线，日本ROKKO六甲高碳钢丝，日本铃木不锈钢丝，日本精线NAS SUS304 SUS301等，代理和经销日本精线NAS301HUBNS真直线、琴钢丝、镀镍高碳钢丝、高碳钢丝、镀镍琴钢丝、油回火线、方线、扁线等。日本六甲琴钢线;日本铃木琴钢线;日本六甲高碳钢丝;日本神钢SWP-B SWIC-F;80C MAC丸菱金属;SWP-B MAC;宝钢、日韩进口50CRVA弹簧钢丝、60SI2MN弹簧钢材料以及SK5、SK7发条弹簧带钢，发蓝带钢，热处理弹簧钢片等。

公司所有产品符合SGS，RoHS环保认证，品质优越，库存齐全，价格合理。欢迎来人，来电咨询订购！热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。