

BFC8183免维护LED防爆灯

产品名称	BFC8183免维护LED防爆灯
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	10.00/套
规格参数	防爆等级:EXD II CT6 型号:BFC8183 外壳防护:IP65
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

产品详情

BFC8183免维护LED防爆灯概况：

BFC8183适用于石油、化工BFC8183、船舶等易燃易爆场所。

一 性能:

BFC8183 隔爆型最高防爆等级，可在易燃易爆场所安全工作；

BFC8183 采用第四代绿色环保、大功率白光LED固态光源，光效高，BFC8183使用寿命长达100000小时，可实现长期免维护；

BFC8183 能耗低，耗电量仅为相同光通量白炽灯的20%；

BFC8183 光线柔和，无眩光，不会引起作业人员眼睛的疲劳，提高工作效率；

BFC8183 外壳采用轻质合金材料，耐磨抗腐，防水防尘；

BFC8183 透明件采用进口防弹胶材料，透光率高，抗冲击性能好，BFC8183能使灯具在各种恶劣的环境下正常工作；

BFC8183吸顶式安装，电缆间接引入方式，安装接线简单方便。

二 使用:

BFC81831、根据需要选用不同额定电压的灯具；

BFC81832、根据现场环境和照明需要，在确定适当的安装位置后，BFC8183根据灯具安装位置到电源接点的距离，BFC8183备好相应长度的 6~8mm三芯电缆线； a

BFC81833、用十字螺丝刀松开灯体接线盒盖子上的四颗自攻螺钉，打开接线盒盖，再旋松灯体电缆引入口的压紧螺母，将电缆线一端穿过压紧螺母、平垫圈和橡胶垫引入灯体的接线腔，然后分别把电缆线的L、N、接地线固定在接线座和灯体的对应位置，调整电缆线长度，并旋紧电缆线压紧螺母，再放好密封垫圈，盖上接线盒盖并将自攻螺钉旋紧；

BFC81834、在选定的安装位置上，用M8的螺栓将灯具进行安装固定。

BFC81835、将灯具外围的电缆线固定好后，接通电源，即可实现照明。

三 注意:

BFC81831、使用前，检查电源的电压要与灯具要求的电压一致，BFC8183避免因电压不符造成灯具损坏；

BFC81832、保持灯具外壳及透明件的表面清洁，以确保良好的透光性能；

BFC81833、避免与硬物碰撞，以免划伤；

BFC81834、非专业人员不得拆卸灯具；

BFC81835、灯具必须可靠接地。

四 技术参数:

BFC8183额定电压:220VAC 50Hz

BFC8183外壳防护:IP65

BFC8183进线口螺纹:G3/4

BFC8183引入电缆: 6~ 8mm

BFC8183外形尺寸: 147 × 147mm(外径 × 高)

BFC8183总重量:1.45Kg

BFC8183防爆等级: EXD II CT6

BFC8183光通量: 110lm/W

BFC8183色温: 暖黄2700K-3700K 暖白5700-6700K

BFC8183可做功率：3-15W

BFC8183防腐等级：WF2

BFC8183绝缘等级：I

五 品质保证:

BFC8183免维护LED防爆灯本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,BFC8183确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内, BFC8183产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.