

进口带止回电磁阀-不锈钢高压带止回电磁阀

产品名称	进口带止回电磁阀-不锈钢高压带止回电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 型号:LIK 电压:AC12V-AC380V、DC6V-DC220V
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口带止回电磁阀概述

带止回电磁阀是安装在管道中，防止介质反向压力比正向压力大的情况下，介质不会回流的环境中。电磁阀本身是具有工作方向的，当出口压力比进口压力大的时候，介质就会回流，而该带止回功能电磁阀是在电磁阀内部集成了一个止回装置，当出口压力大于进口的时候，介质也不回倒流。

一、技术参数

选择前提：在正常工作的时候，电磁阀阀后的压力可能比阀前的压力高时，应选带止回功能电磁阀。

口径：DN1—DN200, 连接方式：内螺纹、法兰, 阀体材质：不锈钢304、不锈钢316、碳钢

适用介质：空气、燃气、水等流体介质 温度范围：-196 —0 、 -100 —+20 、 -50 —+50 -20 —+60 、 -5 —+80 、 0 —+120 、 0 —+300 、 0 —+600

适用压力：0.2—1.6MPa , 0.3—5MPa、 0.4—10MPa、 0.5—50MPa、 1—300MPa

止回压力：100MPa以内压力可选 结构形式：先导式、分步直动式、直动式 电压：AC12V-AC380V、DC6V-DC220V 泄漏等级：零泄漏

二、工作原理 常闭：不通电的时候，电磁阀处于关闭状态；通电之后，电磁阀卸压孔打开，主阀口由介质的压力推动打开；断电之后，电磁阀关闭。 常开：不通电的时候，电磁阀处于打开状态；通电之后，电磁阀卸压孔关闭，主阀口由介质的压力推动关闭；断电之后，电磁阀打开。

注：用该电磁阀之后，如出现电磁阀阀后压力大于阀前压力，介质也不会出现回流情况。