

# 进口低温小口径电磁阀

产品名称	进口低温小口径电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1580.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 型号:LIK 连接方式:内螺纹、法兰、焊接
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

## 产品详情

进口低温电磁阀-进口低温小口径电磁阀

进口低温电磁阀产品概述

低温电磁阀是为了实现低温介质的自动化控制，而开发的一款阀门。该阀阀体为不锈钢材质，内部件也全由不锈钢材质组成，为了杜绝出现泄露情况，我们采用了不锈钢双环活塞加耐-200度低温的密封材料来实现了双层密封，能很好的实现低温环境下的使用。该低温电磁阀长期运用在液氮、液化石油气、液氨等加压液化介质上。

一、低温电磁阀技术参数 口径：DN1—DN300 连接方式：内螺纹、法兰、焊接

阀体材质：不锈钢304、不锈钢316 适用介质：液氨、燃气、液化石油气、液氮等介质

温度范围：-200 —0 、 -100 —+20 、 -60 —+40 、 -40 —+60 、 -20 —+80

适用压力：0—0.1MPa、 -0.1MPa—0MPa、 0.03—0.6MPa、 0.03—1.6MPa、 0.05—5MPa、 1—300MPa

防护等级（可选）：防水（IP65）、防腐、防爆（Exd CT5） 接线方式：插头式、引线式、接线盒

控制方式：常开、常闭 电源电压：AC26V—AC380V、 DC6V—DC220V 泄漏等级：零泄露

二、低温电磁阀工作原理

常闭：电磁阀通电的时，卸压孔打开，主阀口由介质的推力打开，介质流通；断电之后关闭。

常开：电磁阀通电的时候卸压孔关闭，主阀口由介质的推力关闭，介质被截止。断电之后主阀口打开。