

高频电磁阀-不锈钢高频快开快关电磁阀

产品名称	高频电磁阀-不锈钢高频快开快关电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 口径:DN1—DN200 阀体材质:球墨铸铁、 不锈钢304、 不锈钢316
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口高频电磁阀

随着自动化控制的广泛运用，技术在不断的提高，很多工业控制对控制频率要求越来越高，针对该种情况，本公司成功开发出高频电磁阀。该电磁阀采用不锈钢和超强聚四氟为密封填料，大大的降低了高频动作下的磨损。能长期运用在汽车ABS系统，高频点胶机，高频吸纸机等高频环境。

一、高频电磁阀技术参数

动作频率：30Hz、25Hz、15Hz、10Hz、5Hz、3Hz（频率快慢与口径大小有关系）口径：DN1—DN200
连接方式：内螺纹、法兰 阀体材质：球墨铸铁、不锈钢304、不锈钢316
适用介质：胶水、空气、水、导热油等介质
温度范围：-196 —0 、-40 —+40 、-5 —+80 、0—+120 、0—+200 、0—+300 、0—+600
适用压力：0—0.1MPa、0.03—0.6MPa、0.05-1.6MPa、0.05-10MPa、0.1—50MPa
结构形式：直动式、先导式、分步直动式 防护等级（可选）：防水（IP65）、防腐、防爆（Exd CT5）
接线方式：插头式、引线式、接线盒 控制方式：常开、常闭
电源电压：AC12V—AC380V、DC6V—DC220V 线圈功率：25W、40W、60W 泄漏等级：零泄露

二、高频电磁阀工作原理 常闭：电磁阀通电的时候打开，断电之后关闭。

常开：电磁阀通电的时候关闭，断电之后打开。

三、高频电磁阀内部件材料 密封件：不锈钢304活塞 密封填料：超强聚四氟乙烯 固定活动铁芯：不锈钢

1J117 隔磁管座管子：不锈钢304 弹簧：不锈钢304（如有特殊要求，可根据客户工作环境定制特殊材料）