

汽油泄漏检测仪

产品名称	汽油泄漏检测仪
公司名称	济南大象安防设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:大象 型号:DX-100
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场
联系电话	0531-67804961 15588893935

产品详情

汽油泄漏检测仪

济南大象安防设备有限公司汽油气体报警器，汽油泄漏报警器，溶剂油泄漏检测仪。生产的汽油泄露报警器汽油气体报警器证书齐全,有公安部及消防部颁发的型式认可证书,防爆合格证,ISO-9000认证等,汽油气体报警器销往全国各地，十年的生产经验和高端的科研油气回收气体报警器队伍是汽油挥发泄露报警器各行各业厂家值得信赖的产品，愿广大消费者前来采购汽油气体报警器。分为固定式汽油泄漏报警器，汽油泄漏检测仪，汽油是一种极易挥发极易燃烧的液体，DX-1000型汽油报警器产品广泛应用于石油、化工、冶金、燃气等存在易燃、易爆气体的危险场所。量程：0-100%LEL，固定式汽油泄漏报警器是由两部组成的,一部分是RDX-1000型气体报警控制器,一部分是DX-100的汽气体探测器，汽油泄漏报警器探测器与控制器之间采用三芯屏蔽电缆或芯电缆连接，探测器和控制器上都有接线端子。DX-1000型汽油泄漏报警器采用了壁挂式箱体设计，面板状态直接显示，安装简单，操作方便。油气泄露检测仪汽油挥发泄露报警器。

(1) 控制器主要技术指标

显示方式：数字显示 报警方式：声光报警 低限报警：25%LEL

高限报警：50%LEL 响应时间：<30s 报警音量: >65dB

电源:AC220V±15% 50HZ 功耗:2W

使用环境:温度：—10℃~50℃ 湿度:≤93%RH

输入接口:三线制 示值误差:≤±3%FS

外形尺寸:330×220×65mm（8路） 安装方式:壁挂式

(2) 探测器主要功能

(4~20)mA模拟量信号输出

现场高亮度的LCD报警显示(可选)

直观、准确的显示气浓度

界面清晰友好，操作简便

可手动设置浓度比例、高低报数值和清零等功能

整体采用防爆设计

采用可更换的传感器探头

可直接配置本公司声光报警器

（3） 探测器技术指标

显示方式：LCD液晶显示

报警方式：声光报警

低限报警：25%LEL

高限报警：50%LEL

响应时间：<10s

报警音量：>65dB(本产品不含声光报警器功能，需选配声光报警deng。)

电源：DC24V 50HZ

功耗：≤3.5W

使用环境：温度：-40℃~+60℃

隔爆等级：Ex d II C T6 Gb

输出接口：三线制

示值误差：≤±5%FS

安装方式：固定式

输出信号：4-20mA

济南大象安防设备有限公司

联系人：张经理

电话：0531-67804961

手机：15588893935

传真：0531-67804961

邮箱：3386931964@qq.com

Q Q: 3386931964

汽油泄漏检测仪