

柴油气体报警器

产品名称	柴油气体报警器
公司名称	济南大象安防设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:大象 型号:DX-100
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场
联系电话	0531-67804961 15588893935

产品详情

柴油气体报警器、

(TEL: 0531-67804961/15588893935联系人: 张经理) 每年地方两会, 对经济增速目标的设定都成为首要关注的热点。据统计, 在已经召开地方两会的省市中, 除了西藏设定的GDP增长目标同去年持平外, 河北、重庆、宁夏、浙江、新疆、北京等多地皆下调了经济增速目标。而我们的柴油泄漏报警器, 也是柴油浓度检测仪, 为中国的GDP增长也贡献了一份很大的力量。

DX-1000柴油泄漏浓度检测仪产品销往: 山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地, DX-1000型苯报警器智能气体报警控制装置由气体报警制器配接多种点型气体检测器构成系统, 安装布网方便, 对多个监控点集中控制。各通道自动显示, 液晶背光, 各通道自动巡检、锁定、设定, DX-1000柴油泄漏检测仪DX-100柴油浓度检测仪
DX-1000柴油浓度泄漏检测仪DX-1000苯泄漏检测仪DX-100柴油浓度检测仪 DX-1000柴油浓度泄漏检测仪
DX-1000柴油泄漏浓度检测仪当环境中检测气体的浓度达到或过置报警值时, 报警器立即发出声光报警, 以提醒用户采取安全措施, 并驱动排风、切断、喷淋系统, 防止发生爆炸、火灾、中毒事故, 从而保障安全生产。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。

(1) 控制器主要功能

数码管显示

界面清晰友好, 操作简便

直观、准确的显示可燃气体浓度及故障

可手动设置浓度比例、高低报数值和清零等功能

具有设备故障、报警、声光指示等功能

具有多路通道，可以连接多个探测器

整体采用防爆设计

可手动控制哪一通道显示、锁定通道、消音等功能

大气压力：86kpa—106kpa

接收（4~20）mA标准信号功能

（2）控制器主要技术指标

显示方式：数字显示 报警方式：声光报警 低限报警：25%LEL

高限报警：50%LEL 响应时间：< 30s 报警音量：> 65dB

电源：AC220V ± 15% 50HZ 功耗：2W

使用环境：温度：—10 ~50 湿度：93%RH

输入接口：三线制 示值误差：± 3%FS

外形尺寸：330 × 220 × 65mm（8路） 安装方式：壁挂式

（3）探测器主要功能

(4~20)mA模拟量信号输出

现场高亮度的LCD报警显示(可选)

直观、准确的显示气浓度

界面清晰友好，操作简便

可手动设置浓度比例、高低报数值和清零等功能

整体采用防爆设计

采用可更换的传感器探头

可直接配置本公司声光报警器

柴油气体报警器