

洁净采样车，不锈钢采样车

产品名称	洁净采样车，不锈钢采样车
公司名称	青岛康瑞鑫净化消毒设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	山东青岛城阳盛文国贸大厦A座
联系电话	0532-89670500 15865530998

产品详情

洁净采样车是一种垂直单向流局部空气净化设备。该产品是医药卫生、生物制品、食品、电子等行业的取样、货物传递等的理想净化移动设备。

该产品适合于无尘环境使用，常用于医药制剂（无菌制剂除外）原材料的采样。

洁净采样车主要技术要求

- 1、正常工作条件：温度5-40℃，相对湿度80%，大气压力80-160Kpa。
- 2、外观：烘漆表面应光亮平整，涂层无起壳、剥落现象，装饰帘应光滑、垂直、无损伤现象。
- 3、脚轮：灵活可靠。
- 4、净化效率：万级。
- 5、噪音：在风速达标范围内不大于63dB（A）
- 6、振动：在风速达标范围内，采样车机架XYZ三个方向振动幅度小于或等于3um
- 7、照明：平均光照不小于300LX
- 8、稳定性：四个脚轮在同一平面，不能有一个跛脚。

使用方法：

1. 洁净采样车移到需要采样的地方，固定采样车（刹车）：接通电源，打开电源开关，打开风机开关；
2. 风机开始工作，将电压调至适当（一般220V）中，待洁净采样运转15分钟后，放入采样桶

3. 采样结束后，取走采样桶，关掉风机及电源，拔掉电源线，将采样车移到原来的位置

该产品适用于医药制剂（无菌制剂除外）原材料的采样。根据GMP标准要求，本公司生产的采样车达到万级洁净度，同时使用的电动原件符合GB1497-85(电动安全标准)

型号 项目	PQ-600	PQ-800
外形尺寸（长*宽*高）	715*715*1950	930*715*1950
电源	220V ± 10% 50hz	
最大功耗	400w	
净化工作区尺寸（长*宽*高）	600*600*1450	820*600*1450
重量	80kg	100kg