

供应304 316不锈钢国标美标同心大小头

产品名称	供应304 316不锈钢国标美标同心大小头
公司名称	河北润宏建筑机械制造有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:润宏 型号:DN15-DN600 材质:不锈钢
公司地址	盐山县正港开发区李肖路
联系电话	0317-6399212 15631771350

产品详情

供应304 316不锈钢国标美标同心大小头

对焊三通是钢制热压成型或者锻打成型的弯头，它的连接形式就是直接将三通与钢管对焊，对焊三通的主要制造标准一般是GB/T12459、GB/T13401、ASME

B16.9、SH3408、SH3409、HG/T21635、HG/T21631、SY/T0510。对焊三通为管件、管道连接件。用在主管道要分支管处。对焊三通采用弯曲、挤压、推制、模压、机械加工等冷加工或热加工方法成型。

1.以材质划分碳钢，铸钢，合金钢，不锈钢，铜，铝合金，塑料，氟砷沥，ppc等。

2.以制作方法划分可分为顶制、压制、锻制、铸造等。

3.以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。对焊三通不仅节省了空间、减轻了重量，更重要的是确保接头部位不会发生泄漏。对焊三通在使用中会有相应的尺寸减少现象，对焊三通尺寸之所以减小，是由于减小了密封件的直径，这将会减小密封面的截面。

对焊三通广泛应用于电力、供热、化工、炼油、天然气、矿山、冶金建筑等行业

不锈钢冷拔三通简介：不锈钢冷拔三通就是一段主管加上一个小的分支管，显然，两个大的尺寸是主管，中间接出来的小尺寸就是支管。在纯氧管线中，一般是有压力的，这时氧的活性更大；如使用冷拔三通，只要管内杂物在随氧气流移动时，因管径变化，流速产生变化可能引起杂物与管子的碰撞产生火源或者因流速变化产生的静电放电，都可能引起纯氧管的着火。

不锈钢冷拔三通管件加工方法是：在管道要加工冷拔三通处上作标记，并将标记处打穿。冷拔三通管件的专用设备：在管道上安置顶出装置，其装置包括金属棒、顶压器、换向器、支架等；将金属棒加热，利用千斤顶及金属棒向外顶出时，管壁材料自然向外翻出形成的冷拔三通毛坯；然后将一定长度相应规格的管段焊接在顶出形成的冷拔三通毛坯上，生产出最终产品。

咨询热线：13313272363 QQ：910026040

邮箱：910026040@qq.com

河北润宏管道有限公司专业生产和销售弯头，三通，大小头，管帽，弯管，法兰，承插件,波纹补偿器，防水套管，橡胶软接头，传力接头，吸水喇叭口，防水套管等产品。