

# 1078-SL 不锈钢浮球液位开关 水位开关

产品名称	1078-SL 不锈钢浮球液位开关 水位开关
公司名称	东莞市金合丰工业电气有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:金合丰 型号:1078-SL
公司地址	中国 广东 东莞 寮步镇红荔路136号
联系电话	86 0769 82319891 13723550912

## 产品详情

### 1078-SL说明

水位感应开关1078-SL是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器件，一般接到继电器或者交流接触器的。当水位、油位上升/下降到一定距离时，感应开关就闭合或者断开，随着继电器/交流接触器也跟着闭合或者断开，从而控制水泵、水位、油位。

图一 图二

### 安装说明（参见图二）

1. 安装位置应远离进水口，否则开关会因进水口的波动而造成误动作。
2. 被控制线路负载必须与浮球开关接点容量相匹配。
3. 被测液体的比重必须大于浮球比重。
4. 浮球的动作点已按客户订货要求在出厂时调整好，请不要随意调整浮球位置。

动作原理：

液位开关由磁簧开关和浮子组成，浮子随被测液位上下移动时，触动磁簧开关而检测出液位位置。

## 特点：

采用进口开关元件，体积轻巧，工作原理简单，可靠性高，价格便宜，有不同材质及规格的浮球可供选择，电气参数可根据客户要求改变，特殊规格亦可定制。

适用范围广、安装形式多样 多点控制 无源器件,性能稳定可靠，抗干扰能力强  
结构简单，安装方便，维护费用低 多种材质可以选择，适合多种场合使用.

## 参数

材质	不锈钢	型号	1078-SL
工作电压	3-350 ( V )	工作电流	0.5-1.0 ( A )
工作温度	-30-135 ( )	介质比重	0.5
最高耐压	2.5 ( Mpa )	工作压力	2.5 ( Mpa )
材料物理性质	导体	材料晶体结构	多晶

东莞市金合工业电气有限公司是液位开关、浮球开关、水流开关等产品专业生产加工的公司，拥有专业生产加工开发技术，是您最好的液位开关合作伙伴，欢迎来电咨询。[www.jhfzdh.com](http://www.jhfzdh.com)