

# 进口气动法兰铝合金管夹阀

产品名称	进口气动法兰铝合金管夹阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

## 产品详情

### 进口气动法兰铝合金管夹阀

**安装：** 在VM系列气动夹管阀中包括核心部件内衬套、阀体、两个套管接口和两个锁紧环。在VM系列气动夹管阀阀体中，夹管阀内衬套居中对齐，并且由于两个套管接口的作用而被压向末端，并且通过两个锁紧环而紧固，由此构成一个结构紧凑的单元。 **功能：** 通过夹管阀阀体中介质压力 / 工作压力的2-3bar的压差（根据弹性体的质量而定）作用，VM系列气动夹管阀被关闭。当压力供应中断并且夹管阀阀体通气时，夹管阀内衬套由于其极大的回弹力而完全打开。

在VM系列气动夹管阀只有内衬套和两个套管接口位于介质流中（和工作介质相接触）。

**原料 / 材料：** 内衬套可采用12种不同弹性体材料（天然橡胶、食品安全天然橡胶、耐高温天然橡胶、氯丁橡胶Neopren、三元乙丙EPDM、食品安全型三元乙丙EPDM、氟橡胶Viton、丁腈橡胶Nitril、食品安全型丁腈橡胶Nitril、有机硅 Siliko,氯磺化聚乙烯橡胶Hypalon、丙烯酸丁酯Butyl）制成，所以VM系列气动夹管阀的应用领域非常广泛，几乎没有任何限制。

此外，采用三种不同的套管接口材料进一步扩大了VM系列气动夹管阀的应用领域。一般可提供：

+ 白色聚甲醛（POM）塑钢，用于食品工业和非露天应用场所。 +

聚氯乙烯（PVC），用于酸或弱碱。 + AISI 1.4404不锈钢，这种VM系列气动夹管阀适用于食品加工工业、露天环境，特殊结构的阀门也适用于有爆炸危险的场所。

阀体材料可以采用聚氯乙烯PVC、铝材料或者不锈钢。

**最大工作压力：** DN010-DN050: 6bar

### 管夹阀主要特点：

- 1、一阀多用的功能：可代替闸阀、截止阀、调节阀使用。
- 2、耐磨、耐腐蚀能力：橡胶远比钢、铁及其它各种金属材料耐磨，且对配方的调整可以耐各种化学溶剂的腐蚀，因此特别适用于颗粒浆体和化学介质的管路输送控制。
- 3、密封性特好：胶管两端带有橡胶法兰，当阀门与管道连接时，不需另加密封垫圈，从而杜绝了跑、冒

、滴、漏等不良现象。

4、耐寒性能好：由于流体介质在富有弹性的胶管中流动，从而排除了流体晶化所造成的壳体冻裂等恶果。

5、结构科学合理，操作简捷灵活，维修方便，检修时只要更换胶管，阀体和其它机构可长久使用，从而提高了阀门的使用寿命，大大节约了用户生产成本，符合价值工程。

6、此阀结构简单，是国内唯一无泄漏阀门，能耐各种中等浓度的酸和任意浓度的碱盐溶液，能输送矿浆、干湿的粉料以及有结晶物体介质。

7、不同介质可选配不同橡胶配方的胶管，满足不同用户生产需要。

注意事项：

1、压缩空气的杂质和水份影响胶套的使用寿命，应在气路中设置过滤器，以除去杂质和水份。

2、在配管时充分清除管道和接头中的杂质、切屑粉末等。 3、维修保养胶套时，务必事先关闭供气阀门，并将启动回路中的压缩空气排尽后，方可进入维修作业。

4、避免气阀胶套发生冻结，如在摄氏5 ° C以下使用时，应使用干燥器处理干燥空气。