

# 进口气动挤压阀（水泥料仓和颗粒处理用管夹阀）

产品名称	进口气动挤压阀（水泥料仓和颗粒处理用管夹阀）
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 型号:LIK
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

## 产品详情

### 进口 气动挤压阀

挤压阀用于关断、调节，定量，磨损性、腐蚀性和纤维性介质。例如颗粒、粉状材料、丸状材料、粉尘、和含固体的液体的解决方案。

### 气动挤压阀的功能:

#### 气动挤压阀

当压缩空气或液体（用最低为2 bar的压差）进入到箍断阀阀体时，特制的有很高回弹力的内衬套被压缩。阀体的结构确保了内衬套的唇形自由闭合。由此确保了介质流的绝对可靠地关断，同时也最大限度地提高了内衬套的使用寿命。

在这种情况下，气动式夹管阀被关闭，从而使得介质流可以百分之百地被关断。最大工作压力根据公称口径而定，范围为2-6 bar。当压缩空气或液体中断时，特制的内衬套由于回弹力或恢复力的作用和介质压力的作用而使阀门完全打开。

### 气动挤压阀的优点:

介质流通畅、摩擦阻力极小、百分之百地无泄漏、不发生阻塞以及自身重量轻是气动式夹管阀最为重要的优点。

所有的法兰式夹管阀的外壳均呈扁平的椭圆形，因此保证了较低的压缩空气消耗，这不仅意味着可以节省能源，而且同时也确保了气动式夹管阀预定的唇形弯折方向。

预定的唇形弯折方向不仅可以保证百分之百地关断介质流，而且，即便有较大的固体颗粒也可被内衬套包覆，并使其完全关断。

### 气动挤压阀的结构:

由于阀体、法兰、衬套和内衬套可依需要采用各种不同的材料，因此，其应用领域非常广泛。

### 气动挤压阀的维护:

在详尽的气动式夹管阀的安装说明书中，有对各种内衬套更换工作的说明，更换内衬套的工作简便易行，因此维护成本非常低。

### 工业领域中的气动挤压阀:

气动挤压阀适用于各种气动输送系统，其应用领域包括水泥料仓、色素和颗粒处理、陶瓷、玻璃和塑料工业、污水处理、制药工业、食品工业以及葡萄酒酿造业。此外，箍断阀还广泛地应用于配量系统和称量系统、粉末喷涂设备、真空厕所系统、真空输送系统、抽吸和压缩空气控制系统中。