1.6Mpa不锈钢304耐腐蚀高压金属软管

产品名称	1.6Mpa不锈钢304耐腐蚀高压金属软管
公司名称	河北润宏建筑机械制造有限公司
价格	500.00/根
规格参数	品牌:润宏 型号:DN200 压力:1.6Mpa
公司地址	盐山县正港开发区李肖路
联系电话	0317-6399212 15631771350

产品详情

1.6Mpa不锈钢304耐腐蚀高压金属软管

不锈金属钢软管,镀锌金属软管,包塑金属软管,金属电线保护软管,非标金属软管,金属软管接头等,品种齐全质优价廉.主要生产内径Φ3mm-50mm不锈钢软管,外径Φ6.5mm--500mm双扣PS型不锈钢软管,,单扣内径Φ4mm--Φ9mmPVC阻燃包塑软管,PVC塑料光亮水暖软管等.产品采用优质材料进行加工制造,具有良好柔软性,伸缩性,耐高温,耐腐蚀. 不锈钢软连接规格：不锈钢软连接规格尺寸型号分类为DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400金属软管，金属软管压力可分为2.5KG压力、6KG压力、10KG压力、16KG压力、25KG压力等。金属软管连接方式分为法兰连接、丝扣连接、接头连接、活动内螺纹连接、夹套金属软管，＊＊＊的一般采用丝扣和接头连接，较大口径一般采用法兰连接。

不锈钢金属软管特点 耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196℃~+420℃），重量轻、体积小、柔性好、质量轻、耐腐蚀、抗疲劳，柔软性好，减震降噪，密封性强，使用寿命长等优点。 金属软管连接方式： 金属软管连接方式分为法兰连接、丝扣连接、接头连接，***金属软管一般采用丝扣和接头连接，较大口径一般采用法兰连接。 四、规格从DN5mm-500mm。 五、结构：是由不锈钢波纹管外编一层或多层钢丝或钢带网套，两端配以接头或法兰头，用于输送各种介质的柔性元件。 六、特点：耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196℃~+420℃），重量轻、体积小、柔软性好。广泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、纺织、建筑、 食品、烟草、交通等行业。

??

????????????????????????? ??

???

??????????? 13313272363 ??? ??,????????????????????????.????????????????????,????????-????????????????????????????.