

# 供应普旭VG100真空泵油 普旭真空泵油

产品名称	供应普旭VG100真空泵油 普旭真空泵油
公司名称	东莞龙德真空科技有限公司
价格	368.00/桶
规格参数	普旭真空泵油:VM100 VE100:300SD VMH100:VG100
公司地址	东莞市寮步镇香市路
联系电话	13802399381

## 产品详情

供应普旭VG100真空泵油 普旭真空泵油。供应河北普旭VG100/VSL100真空泵油特价好价格。想要买到正品及谨慎选择正规厂家，原装进口首选东莞龙德真空科技公司。品牌质量，价格优惠多多。真空泵用什么油，正确选用真空泵油，真空泵油的使用方法。针对不同的真空泵,需要选择不同的真空泵油,各厂家并不建议更换油的供应商,除非你非常了解该种真空泵,否则还是按照厂家要求加油较好。(虽然原厂供的油会贵很多).最好的办法直接联系泵厂或大的代理商,咨询采用什么油.千万不要随便弄个什么真空泵油加上去,真空泵油的代用及混用原则和换油方法，因油品供应不及时或市场上缺乏合适的品种等因素，真空油在使用过程中有时会发生油品代用、混用的问题，包括国产油与国外油、国产油中不同类型的油、同一类油不同生产厂或不同牌号、新油与使用中的“旧”油混用等等。

目前有不少用户在选择代用油品或混合使用真空泵油时随意性较大，但须知不同种类的真空泵油，其物理和化学性能是不同的，其化学成分、粘度、酸值和各种添加剂(抗磨剂、防腐剂、抗氧化剂、防锈剂)等主要成分和指标直接影响机件的运行，如果混合使用，其性能将会改变，这不仅关系到机件的使用寿命，有时甚至会因润滑不当而引发事故。因此在代用油品或混用油品时应遵守下列原则，谨慎选用：

### 1、真空泵油的代用原则，

1. 尽量用同一类真空泵油或性能相近、添加剂类型相似的泵油代用。
2. 粘度要相当，代用的真空泵油的粘度以不超过原用油粘度  $\pm 25\%$  为宜。一般情况，应优先考虑粘度稍大的泵油进行代用。
3. 质量以高代低，即选用质量高一档的真空泵油代用，这样对设备润滑比较可靠。同时，还可延长使用期，经济上也合算。
4. 选用代用泵油时还应注意考虑设备的环境与工作温度。对工作温度变化大的机械设备，代用油的粘温性要好一些；对于低温工作的机械，选择代用油的凝点要低于工作温度10 以下；而对于高温工作的机械，则要考虑代用油的闪点要高一些，氧化安定性也要满足使用要求。

## 2、真空泵油的混用原则

1.不同种类牌号、不同生产厂家、新旧泵油在一般情况下应尽量避免混用。

2.在下列情况下，真空泵油可混用:

(1)同一厂家同类质量基本相近产品，或高质量泵油混入低质量泵油仍用于原使用的机器设备；

(2)同一厂家同种不同牌号产品在需要调整泵油的粘度等理化性能时可以混用；

(3)不同类的泵油，如果知道两种对混的泵油都是不加添加剂的，或其中一个是不加添加剂，或两油都加添加剂但相互不起反应的，一般可以混用，但对质量高的泵油来说质量会有所降低。空泵油与其它合成真空泵油互换时，应将泵拆开作彻底清洗。包括各零部件均须浸渍在更换的油内以防污染。

3、换油 真空泵应尽量避免抽除溶剂，水蒸气和有腐蚀性气体等，如吸入化学气体及溶剂，对泵油污染影响真空后，则必须作清洗换油处理。换油时应将泵体内使用过的油品排尽，将新油倒入后缓缓转动泵轴，清扫泵腔排尽残油，重复清洗数次，等洗净后换入新油。泵大修时必须用溶剂或清洗剂将泵的各部件清洗干净，并将部件烘干。加油用具必须有是专用设备，不应是盛过其它油品或溶剂的容器油泵。

欢迎各新老客户来电洽谈，我们将竭诚为您提供免费的技术指导与全套满意的维修服务支持。

更多详情：138-023-99381 13763270087 0769-81108235（韦工）