

进口法兰式气动夹管阀

产品名称	进口法兰式气动夹管阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 型号:LIK
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口 法兰式气动夹管阀

LIK夹管阀工作原理：

通过夹管阀和内衬橡胶套筒间液体或气压使夹管阀变形合拢流体截断（最小压差 2 bar）。如图所示,当外腔压力超过胶套管内压力时，胶套管收缩挤出管内介质，阀100%关闭。最高操作压力 2 - 6 bar(视阀口径)。

气动法兰夹管阀的优点:

介质流通畅、摩擦阻力极小、百分之百地无泄漏、不发生阻塞以及自身重量轻是气动式夹管阀最为重要的优点。

所有的法兰式夹管阀的外壳均呈扁平的椭圆形，因此保证了较低的压缩空气消耗，这不仅意味着可以节省能源，而且同时也确保了气动式夹管阀预定的唇形弯折方向。

预定的唇形弯折方向不仅可以保证百分之百地关断介质流，而且，即便有较大的固体颗粒也可被内衬套包覆，并使其完全关断。

气动法兰夹管阀的结构:

由于阀体、法兰、衬套和内衬套可依需要采用各种不同的材料，因此，其应用领域非常广泛。

功能： 通过介质压力 / 工作压力的2-3bar的压差（根据弹性体的质量而定）作用，RVA系列气动夹管阀被关闭。当压力供应中断并且夹管阀阀体通气时，夹管阀内衬套由于其极大的回弹力而完全打开。 在RVA系列气动夹管阀中，只有内衬套和工作介质相接触。

管夹阀内衬：

特耐磨夹布阀套主要是由天然橡胶加入配方混炼出来，经过硫化，内加入的帘子线保持了阀套的强度。保证阀套强度的同时拥有耐磨性能。

耐纳特阀套主要是由耐纳特公司提供的未经加工的天然橡胶，经过硫化，呈现出其独特的强度，弹性及韧性。这些特质综合起来就彰显出其卓越的耐磨特质，较普通夹布的阀套更耐磨，抗冲击，使用寿命可提高至3~5倍。

其主要的应用行业为：

气动输送系统

料库、水泥

颜料和颗粒料

陶瓷、玻璃、塑料

泥浆及排放污水

制药、食品，酿造

真空厕所系统（列车、船）

填料与剂量、称量

喷漆设备

真空输送系统

夹管阀的特点：

通道流畅、耐磨、耐蚀和抗疲劳，无压力损失、无堵塞、无泄露，防水锤冲击。具有良好的化学和物性能。内衬套易更换，维护成本低。

为什么要使用LIK莱克夹管阀？

§ 超轻型结构

§ 紧凑型设计

§ 经过25年的持续努力,橡胶内衬套已具备更高的使用寿命.

§ 节能，节气的椭圆/扁平型阀体结构

§ 易于维修和保养

§ 极高的性能/价格比

§ 质量优异

§ 通过了德国技术监督协会TÜV的防爆等级ATEX94/9/EC PED和97/23/EC的认证

§ 供货及时,在欧洲有最大的夹管阀仓库,库存价值逾一百万欧元.

§ 14年前获得DIN ISO9001认证

§ 库存齐全,可满足各类控制方案对产品品种的需求

§ 追求与客户建立长期,稳定的业务关系是AKO 成功的重要因素.

§ 客户至上,诚信为本是LIK的座右铭

§ 位于欧洲的三家莱克LIK公司和遍布全世界的 2 5 个分销代理,形成高效的分销网络 ,

§ 不断创新,是我们永恒的追求.

§ 有在夹管阀行业内丰富经验的专家

§ 具有28年创业史的家族企业