

出售全新二手3000升搪瓷反应釜

产品名称	出售全新二手3000升搪瓷反应釜
公司名称	梁山县盛强二手化工设备购销部
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:淄博太极 型号:3立方 成色:8--9成新以上
公司地址	山东省济宁市梁山县拳铺镇方东村
联系电话	18264790788

产品详情

我公司有现货二手反应釜，二手不锈钢反应釜，二手高压反应釜，二手电加热反应釜，二手压滤机、二手不锈钢板框压滤机、二手箱式压滤机，二手隔膜压滤机,20—800平方的共150多台，设备基本是杭州和河北景津机械厂生产我公司现货有二手压滤机、二手不锈钢板框压滤机、二手箱式压滤机，二手隔膜压滤机,20—800平方的共150多台，设备基本是杭州和河北景津机械厂生产，二手真空耙式干燥机，二手流化床干燥机，二手离心式喷雾干燥机，二手旋转闪蒸干燥机，二手双锥真空干燥机，二手管束干燥机，二手卧式螺旋卸料沉降离心机，二手卧式刮刀卸料离心机，二手三足卸料离心机，二手混合机，二手不锈钢双螺旋锥形混合机，二手双螺旋锥形混合机，型号规格齐全，0.5立方、1立方、1.5立、2立方、3立方、4立方、5立方、6立方、8立方、10立方、设备分为7-----9成新以上的都有，二手不锈钢真空耙式干燥机销售，二手2000升不锈钢耙式干燥机价格，二手3000升不锈钢耙式干燥机厂家，二手5000升不锈钢真空耙式干燥机最新价格，盛强二手化工设备购销二手干燥机，二手不锈钢耙式干燥机诚信经营，薄利多销

产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工、建材等行业，深受用户好评。耙式干燥机操作时，先开动搅拌器，加入被干燥的物料，并将加料口关闭。同时通入蒸汽加热（或导热油加热），加热蒸汽的压力一般为0.2~0.4MPa(表压)。用真空泵抽出水蒸气和不凝气体，一般物料干燥时，真空度约为93.3kPa。这种干燥机的水分蒸发强度随物料性质、含水率、加热蒸汽压力及真空度等的不同而异。例如，在真空度为93.3kPa，加热蒸汽压力为0.2kPa（表压）时，将马铃薯淀粉从初水份为40%干燥到20%，干燥机的蒸发强度为5~7kg/(m²·h)。耙式干燥机的操作比厢式干燥器的劳动强度低，能回收物料中的湿分，操作条件好，管理比较方便。其缺点是生产能力低，设备结构比较复杂，搅拌器叶片易损坏等。这种干燥机在染料和医药工业中应用较多。常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。并承接各类干燥工程项目。产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工、建材等行业，深受用户好评。真空耙式干燥机的技术基础之上针对各种浆状、膏状、粒状、粉状、纤维状等物料加强、改良设计而成的，传动部分采用工作稳定、经久耐用的圆柱齿轮减速机，主动轴采用加粗的不锈钢实心轴，耙齿采用高强度铸造不锈钢耙齿，充分保证耙式真空干燥机在各种恶劣的工作环境下的稳定运转。壳体内部可加入二根或四根敲击棒，以利于物料的快速干燥及粉碎。加热介质可选蒸汽、导热油、热水。常州海涵干燥设备科技有限公司在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。产品广泛适用

于制药、化工、食品、轻工、建材等行业，深受用户好评。耙式干燥机操作时，先开动搅拌器，加入被干燥的物料，并将加料口关闭。同时通入蒸汽加热（或导热油加热），加热蒸汽的压力一般为0.2~0.4MPa(表压)。用真空泵抽出水蒸气和不凝气体，一般物料干燥时，真空度约为93.3kPa。这种干燥机的水分蒸发强度随物料性质、含水率、加热蒸汽压力及真空度等的不同而异。例如，在真空度为93.3kPa，加热蒸汽压力为0.2kPa（表压）时，将马铃薯淀粉从初水份为40%干燥到20%，干燥机的蒸发强度为5~7kg/(m²·h)。耙式干燥机的操作比厢式干燥器的劳动强度低，能回收物料中的湿分，操作条件好，管理比较方便。其缺点是生产能力低，设备结构比较复杂，搅拌器叶片易损坏等。这种干燥机在染料和医药工业中应用较多。