

4NIC-X线性电源

产品名称	4NIC-X线性电源
公司名称	航天长峰朝阳电源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省朝阳市龙泉大街北段333A号
联系电话	15618398888 18242123802

产品详情

AC/DC 4NIC-X2~1500W 一体化线性电源
输入电压110/220/380VAC

特长 低纹波 集成芯片控制可靠性高 安全参数 隔离电压 输入对输出：AC1000V/
低压差电路设计功耗小 设计裕量大 分钟（漏电流 10mA）输入对外壳：AC1500

可实现功能 TTL电平开关控制
输出电压大范围可调 电压信号控制输出电压
正负电源对称跟踪 输出软启动 故障告警等

V/分钟（漏电流 10mA）绝缘电阻
输入对外壳：DC1000V 200M
输入对输出：DC1000V 200M
输出对外壳：DC250V 200M
输出对输出：DC250V 200M

典型应用 模拟电路 各类放大器
高精度测量设备等

保护 过流、短路、过热、过压保护

工作环境温度 民用级：0 ~+50
工业级：-25 ~+50 军用级：-40 ~+55
宇航级：-55 ~+85 冷却形式：自然/隧道风冷

电参数（测试环境温度25 ±5 ）输入：
电压范围：110/220/380VAC ± 10% 单相/三相
频率：50Hz/400Hz 输出：
电压：DC0~300V任选 电流：0~50A
功率：2~1500W
电压精度： ± 1%（5V ± 2%）
电压调整率： 0.5%（5V 1%）
电流调整率： 1%（5V 2%）
补偿功能：1~3V（补偿式电源具备）
纹波：Vrms 1mV(Uo<48V) VP-
P 10mV(Uo<48V)
过流保护：限流式/关断式/循检式