

通信电源4NIC-TX

产品名称	通信电源4NIC-TX
公司名称	航天长峰朝阳电源有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:朝阳电源 型号:4NIC
公司地址	辽宁省朝阳市龙泉大街北段333A号
联系电话	15618398888 18242123802

产品详情

DC/DC 4NIC-TX20~12000W 通信专用电源
输入电压DC48V (36~72V)

特长 低纹波 功率密度大 免维护 高效率
工作频率100KHz~1MHz 良好的电磁兼容性
可实现功能 TTL电平开关控制 N+1冗余使用
故障告警等

安全参数 绝缘电阻
输入对外壳：DC500V 200M
输入对输出：DC250V 200M
输出对外壳：DC250V 200M
输出对输出：DC250V 200M

典型应用 地面通讯 远洋通讯 卫星通讯 程控交换
军用车载 铁路机车 通讯设备 便携设备

保护 输入保护 输入极性保护 输出保护
过流、短路、过热、过压保护

工作环境温度 民用级：0 ~+50
工业级：-25 ~+50 军用级：-40 ~+55
宇航级：-55 ~+85 冷却形式：自然/隧道风冷

电参数 (测试环境温度25 ± 5)
效率：80~95% 典型85% 输入：
电压范围：DC48V (36~72V) 输出：
电压：DC2~220V任选 电流：0.5~1000A
功率：20~12000W
电压精度： ±1% (5V ±2%)
电压调整率： 0.5% (5V 1%)
电流调整率： 1% (5V 2%)
纹波：Vrms 0.1% VP-P 1%(5V 2%)
过流保护：限流式/关断式