

ABS TR-557 LG化学、高抗冲,透明

产品名称	ABS TR-557 LG化学、高抗冲,透明
公司名称	上海秦帛新材料有限公司
价格	13900.00/吨
规格参数	品牌:LG化学 型号: TR-557 透明:高冲击性
公司地址	上海市 上海奉贤市
联系电话	15000993933 15000993933

产品详情

ABS/TR-557/

LG化学 生产企业： LG化学 分享到：
[更多](#) 3

原料描述部分 [【查看报价】](#)

规格级别 高抗冲,透明 其它 其它

该料用途

外观颜色

备注说明 特性：高冲击性

加工条件

加工条件

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	ASTM D-792	1.09	

	成型收缩率		ASTM D-955	0.4 ~ 0.7	%
	流动系数	200 ° C/5kg	ASTM D-1238 (G)	2.0	g/10min
机械性能	洛氏强度	R-Scale	ASTM D-785	105	
	弯曲强度	15mm/min	ASTM D-790	630(62)	kg/cm2(MPa)
	张力摸数	1mm/min	ASTM D-638	17800(1740)	kg/cm2(MPa)
	伸张率 (抗拒点)	50mm/min	ASTM D-638	6	%
	伸张率 (破断点)	50mm/min	ASTM D-638	50	%
	张力强度	50mm/min	ASTM D-638	430(42)	kg/cm2(MPa)
	弯曲摸数	15mm/min	ASTM D-790	20500 (2000)	kg/cm2(MPa)
	IZOD冲击强度	1/4",23 ° C	ASTM D-256	15(150)	kg.cm/cm(J/m)
热性能	燃烧性	1/8"	UL-94	HB	class
	微卡软化点	1kg/120 /h(5kg/ 50 /h)	ASTM D-1525	98(93)	
	热变形温度	4.6kg/cm21/4"ann ealed(unannealed)	ASTM D-648	95(90)	
	燃烧性	1/8"	IEC707	-	mm/min
	热变形形温度	1.86kgf/cm21/4	ASTM D-648	89(88)	