

# 进口气动法兰水泥粉蝶阀-进口铝合金粉体蝶阀

产品名称	进口气动法兰水泥粉蝶阀-进口铝合金粉体蝶阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 类型:双作用，单作用（弹簧返回） 寿命:一百万次
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

## 产品详情

进口 气动法兰水泥粉蝶阀

气动法兰水泥粉蝶阀执行机构的特点：

齿轮齿条设计

重量轻，重量轻

国际标准组织5211安装模式

打开和关闭位置的可调停止

附件安装尺寸标准规格

已加工的齿轮，提供最长的寿命和更顺畅的操作

低摩擦轴承在所有运动和滑动面上的高循环寿命

安全载弹簧防止在维修过程中的意外弹射的危害

利用相同的身体和端盖的两个双作用和弹簧返回版本的模块化设计

具有硬阳极氧化处理，聚四氟乙烯涂层端盖和不锈钢紧固件的耐腐蚀性能

规格

压力范围：最大工作压力10bar

空气压力：2.5bar ~为8Bar

调整范围：90“5”

环境温度：-20~90°C

类型：双作用，单作用（弹簧返回）

可选配件：电磁阀、极限开关、电器的位置，空气调节器

润滑：所有运动部件都涂上润滑油，延长他们的使用寿命

寿命：一百万次

气动粉尘蝶阀产品特点：

V1FS单法兰阀门，带有顶部法兰及折边部件，适用于连接柔性套管

V2FS双法兰阀门，顶部及底部为相同的法兰

采用重力浇铸而成的阀体，比压铸的阀体强度更高

旋转阀板采用高分子材料，耐磨损

组件少，轻质，便于搬运

产品详细信息

产品型号：DN100、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400

适用范围：混凝土搅拌站及干性粉料

产品别名：粉体蝴蝶阀

连接形式：法兰

材质：铸铝合金

公称通径：100-400（mm）

适用介质：空气

压力范围：0.4（mpa）

适用温度：80

主体材料：半阀体为铝合金材料，旋转阀体采用高分子材料制作

结构形式：垂直板式 传动形式：气动

密封形式：软密封型 气动执行器配置：CP101型

独特的阀体结构