

# ABS XR-407E LG化学、耐热

产品名称	ABS XR-407E LG化学、耐热
公司名称	上海秦帛新材料有限公司
价格	18200.00/吨
规格参数	品牌:LG化学 型号:XR-407E 超耐热性、中冲击强度:发热家电外壳、乾发吹风筒
公司地址	上海市 上海奉贤市
联系电话	15000993933 15000993933

## 产品详情

ABS/PA-777D/

台湾奇美 生产企业： 台湾奇美 分享到：  
[更多](#) 11

原料描述部分 [【查看报价】](#)

规格级别 耐热 其它 其它

该料用途 发热家电外壳、乾发吹风筒、熨斗外壳、外暖颜色 汽车零配件如仪表板、水箱护罩等

备注说明 产品特性：超耐热性、中冲击强度

加工条件

加工条件

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	ASTM D-792	1.06	23/23

	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238	6.0	g/10min	
机械性能	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.5 × 104	kg/cm2	
	伸长率		ASTM D-638	15	%	
	弯曲弹性率		ASTM D-790	3.5 × 105	lb/in2	
	弯曲强度		ASTM D-790	750	kg/cm2	
	弯曲强度		ASTM D-790	10630	lb/in2	
	引张强度		ASTM D-638	440	kg/cm2	
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	14	kg.cm/cm	
	引张强度		ASTM D-638	6240	lb/in2	
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	17	kg.cm/cm	
	洛氏硬度		ASTM D-785	115	R	
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	3.2	ft.lb/in	
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	2.6	ft.lb/in	
	热性能	热变形温度		ASTM D-648	105(221)	
		热变形温度		ASTM D-648	115(239)	
维卡软化点			ASTM D-1525	125		
燃烧性		File No. E56070 UL&C-UL		1/16"HB		
维卡软化点			ASTM D-1525	257		