进口手动粉体、水泥蝶阀-铝合金粉尘蝶阀

产品名称	进口手动粉体、水泥蝶阀-铝合金粉尘蝶阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1258.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 驱动方式:气动、电动、手动、涡轮传动等 适用介质:水泥、物料等粉体介质
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

手动粉体/水泥蝶阀 手动粉尘蝶阀是德国莱克公司设计的一种特殊侧推式气缸和铝合金蝶阀组成。蝶阀本体由高压铝合金阀体、可变形耐磨胶圈、高分子复合蝶阀组成。是关闭料箱、料斗以及装有粉尘或颗粒状物料等筒仓的理想产品，被广泛应用于混凝土搅拌站水泥粉尘传输、钢厂重力除尘等领域。由于此阀门的特殊结构以及工程材料的运用，它失踪是一个非常经济高效的选择。 主要特点：
■手动粉尘蝶阀整体设计精巧，80%以上的零部件均采用铝合金材料，重量轻。
■阀体由两个高压印模压铸的半阀体组成，半阀体为铝合金材料。
■阀圈设计为U形状，增强了其变形密封能力，具有磨损直动补给功能，耐磨、高效、可达零泄漏。
■铝合金旋转蝶阀与阀轴采用一体式压铸成型，可安装更加方便。
■具有顶部法兰以及一个可拆卸管接，适用于连接一根柔性套管，方便连接出料。
■常安装与料斗，料箱，筒仓，螺旋泵或其他类型的输送机下方，以及连接气动输送管道。
■根据现场使用工况，驱动机构可选用气动、电动、液动、涡轮传动等多种控制方式。 技术参数：
工作压力 0.4-0.7MPa 驱动方式 气动、电动、手动、涡轮传动等 适用温度 -20℃~+80℃ 适用介质 水泥、物料等粉体介质 阀体 压铸铝合金 蝶板 耐磨符合材料 阀杆 2Cr13、45#、不锈钢 阀座 耐磨橡胶 执行标准 设计规范 结构长度 法兰尺寸 检验试验 气动装置中 ITALY ITALY ITALY GB/T13927 JB/T8864
产品结构尺寸： TYPE ΦA ΦB ΦC ΦD E F G ΦH ΦH*No. ΦP*No. ΦR S T U V Z KG 1F100 95 180 220 105 250 115 35 22*19 14*4 20*4 220 40 80 M12 50 M10 4 1F150 150 200 228 163 290 115 35 22*19 14*4 20*4 228 40 80 M12 50 M10 5 1F200 200 250 278 213 340 115 35 22*19 14*4 20*4 278 40 80 M12 50 M10 6.5 1F250 250 300 328 263 390 115 35 22*19 14*8 20*8 328 40 80 M12 50 M10 7.5 1F300 300 350 378 313 440 115 35 22*19 14*8 20*16 378 40 80 M12 50 M10 9 1F350 350 400 440 363 530 123 50 28*25 14*8 20*8 440 40 80 M12 50 M10 16 1F400 400 470 530 413 580 123 50 28*25 14*8 20*16 530 40 80 M12 50 M10 20.5