

# 木质防火门 钢木防火门 木质隔热防火门

产品名称	木质防火门 钢木防火门 木质隔热防火门
公司名称	上海逸盾门业有限公司
价格	450.00/平方米
规格参数	品牌:逸盾 型号:YD002 防火等级:甲级
公司地址	上海市嘉定区华亭镇华高路505号1幢、2幢
联系电话	021-59973603 13916238216

## 产品详情

木质防火门是指用木材或木材制品制作门框，门扇骨架，门扇面板，耐火极限达到《GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范》规定的门。

木质防火门的制作要求：

1.门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时，榫槽应严密嵌合，应用胶料胶接，并用胶楔加紧。注：在潮湿地区， 级品应采用耐水的酚醛树脂胶， 级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。

2.制作胶合板门（包括纤维板门）时，边框和横楞必须在同一平面上，面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔，以防受潮脱胶或起霉。

3.表面应净光或磨砂，并不得有刨痕、毛刺和锤印。框、扇的线型应符合设计要求，割角、拼缝应严实平整。小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不允许脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戗榫。

木质防火门在安装时，门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固，垂直通角。立樘，撑樘应严加注意平直同角，避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个，间距不要大于800mm

在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级，并对其耐火极限作了规定，甲级门不得低于1.5小时，乙级门不得低于1小时，丙级门不得低于0.5小时。

木质防火门分为全板和半玻两大系列以及单、双扇各种规格。

所以选择一家防火门生产厂家尤为重要，产品均提供检验报告、合格证及相应验收资料（可上网查询）。欢迎来电议价