

进口气动单法兰粉尘蝶阀

产品名称	进口气动单法兰粉尘蝶阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 公称通径:300 (mm) 连接形式:单法兰
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口气动单法兰粉尘蝶阀

进口气动单法兰粉尘蝶阀介绍 粉体蝶阀是莱克公司开发的专门用于粉体，颗粒物料的工业产品。阀体采用轻巧的高压铸铝合金制成，蝶板是内衬有钢芯的耐磨高分子材料，与耐磨橡胶密封圈形成的软性密封使其非常适合各利粉体，颗粒物料的应用场合，特别是对于磨损性强的物料。在需要重力落料或气力输送的粉体，颗粒物料处理系统中，蝴蝶阀常常被安装在料斗，筒仓，螺旋输送机出口以及气送管路上。双法兰蝴蝶阀带有2个相同的法兰面；而单法兰蝴蝶阀下部配有一个伸出的连接环用以安装软套管。根据应用要求，可以单独选配驱动手柄或者气缸驱动套件。工业化的设计加上特殊复合材料的使用，使蝴蝶阀具有结构紧凑轻巧，悲苦板耐磨，密封寿命长，安装维护简便等特点，是一种成本-效益极高的粉体阀。

进口气动单法兰粉尘蝶阀产品特点： 1，单法兰阀门，带有顶部法兰及折边部件，适用于连接柔性套管
2，双法兰阀门，顶部及底部为相同的法兰 3，采用重力浇铸而成的阀体，比压铸的阀体强度更高
4，旋转阀板采用高分子材料，耐磨损 5，组件少，轻质，便于搬运

进口气动单法兰粉尘蝶阀技术参数：

适用范围：混凝土搅拌站及干性粉料

产品别名：气动水泥蝶阀

连接形式：单法兰

材 质：铸铝合金

公称通径：300 (mm)

适用介质：空气

压力范围：0.2Mpa

适用温度：最高80

主体材料：半阀体为铝合金材料，旋转阀体采用高分子材料制作

结构形式：垂直板式 传动形式：气动

密封形式：软密封型 气动执行器配置：CP101型

产品结构尺寸：