

# 上海塑胶篮球场施工造价

产品名称	上海塑胶篮球场施工造价
公司名称	上海天蕉体育设施工程有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:上海天蕉 型号: SJ5-13MM 颜色:多色
公司地址	上海市青浦区夏阳街道枫泾村路390号
联系电话	021-59253889 13764936878

## 产品详情

上海天蕉体育设施工程有  
限公司

产品简介上海天蕉专业生产塑胶跑道，塑胶篮球场，塑胶地坪，幼儿园塑胶地坪，硅PU篮球场，球场围网，人造草坪，小区步道地坪，品种齐全款式多样终身保修订购电话13764936878

塑胶篮球场又称全天候运动篮球场，基础层是一个长方形的坚实平面，由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶篮球场具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率，是国际上公认的最佳全天候室外运动场地材料。

- 1、PU光面（混合）塑胶篮球场由聚氨酯和黑胶粒粘接而成的，厚度为6mm。底层（4mm）由聚氨酯(PU)和黑胶粒粘接而成；面层（2mm）由球场主材与面漆组成。可以铺筑与水泥或沥青基础之上。其主要特点为：良好的弹性，耐磨，低成本的维护费，易于铺筑，适合各类型球场。
- 2、PU光面（复合）塑胶篮球场颜色以铁红、绿色为主，或根据用户需求而定，厚度为4-10mm。其主要特点为：弹性适宜、安全性高、防滑性能好、地面反光度低、耐磨擦、耐酸碱、抗老化、使用寿命长、全天候使用、平整度优良、色彩鲜艳、防尘、维护保养简便、有利于整个环境美化。
- 3、PU光面（全塑型）塑胶篮球场与胶粘剂粘接而成，总厚度为4mm，可铺筑与水泥与沥青基础之上。

其主要特点为：抗紫外线，有效避免运动伤害，强韧的弹性层及缓冲层，抗钉鞋磨损，软硬适中，耐磨性佳。易于铺筑。适合于各种网球场、篮球场、排球场、羽毛球场及种平面运动场所。4、EPDM平面透气型塑胶篮球场由高强度、高弹性、强抗紫外线的EPDM颗粒拌和一定比例的单组份胶水，在混凝土或沥青基础上直接摊铺、压实而成。具有长时间的使用寿命，弹性程度及动力学设计特征。底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由专业施工机械控制厚度铺设。5、硅PU（SPU）篮球场是一种具有多功能运动性和施工优势的国家专利球场材料。通过改性硅弹性粒子等技术，实现PU材料可直接在混凝土地面施工。且不会出现开裂和鼓泡现象。同时拥有常规PU与丙烯酸的优良特性。是康体工程的最佳选择。

6、弹性丙烯酸篮球场面层厚度3-5mm，可适用于沥青基层或高质量的混凝土基层，主要特点为：  
、由100%的丙烯酸类材料和特制的聚合橡胶颗粒组成，具有优良的韧性，并可以遮盖因基础产生的细小裂缝；  
、具有极佳的减震性能，减轻打球者脚部和腿部受到的震荡(尤其适合非专业选手及休闲娱乐)；  
、具有极强的抗紫外线性能，室内、室外场地均可使用；  
、适于各种气候条件，使用寿命长；  
、可提供多种弹性等级供选择；  
、造价成本低廉。  
、颜色多样，色泽纯正，持久不褪色。

7、硬地丙烯酸篮球场面层厚度1.2-1.8mm，可适用于沥青基层，其主要特点为：

- 、篮球场专用涂料，采用100%高级丙烯酸材料制成，无毒、无石棉，为环保型面层材料；
- 、适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不褪；
- 、使用寿命长，使用年限可达3 - 8年（具体情况视场地基础质量及施工质量而定）；
- 、维护保养便利；
- 、性能价格比极具竞争力；
- 、硬地丙烯酸面层相对于弹性面层，因其厚度原因，对场地平整度要求相对较高