

# 进口不锈钢对夹电动球阀

产品名称	进口不锈钢对夹电动球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 阀体:WCB 密封圈:增强聚四氟乙烯对位聚苯
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

## 产品详情

### 进口 不锈钢对夹电动球阀

进口不锈钢对夹电动球阀介绍：

电动薄型对夹球阀的阀体较一般法兰球阀短，是适用与工厂同一管路阀门数量多的场合。球体具有旋转的90度动作，球有圆形通孔通过轴线，当球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动，反之既呈现通孔，使介质通过。全通径的球体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。气动执行器快速旋转90度的就能使球阀瞬间关闭严密，执行器与阀体的直接连接减少了发生故障的机率。法兰连接的管路能保持良好密封性能，便于维修更换，便于管路的封闭。 不锈钢对夹电动球阀特点：  
防火、防静电设计 阀杆防爆出装置 阀球上设计有压力平衡孔 双层阀杆填料与对压碟型弹片装置

薄型对夹电动球阀 参数

电动对夹球阀性能规范

公称通径DN ( mm )		15-150	
公称压力PN ( MPa )		1.6	2.5
公称压力 PS ( MPa )	强度试验	2.4	3.75
	密封试验	1.76	2.75

材料\材料代号		C	P	R		
主要零件	阀体	WCB	ZG1Cr 18Ni 9Ti	ZG0Cr 18Ni 12Mo2Ti		
	球体	WCB	ZG1Cr 18Ni 9Ti	ZG0Cr 18Ni 12Mo2Ti		
	阀杆	2Cr13	1Cr 18Ni 9Ti	0Cr 18Ni 12Mo2Ti		
	密封圈	增强聚四氟乙烯对位聚苯				
	填料	聚四氟乙烯柔性石墨				
适用工况	适用介质	水、蒸汽、油品	硝酸类	醋酸类		
	适用温度	-28 - 250				
执行器	型号	DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等				
	气源压力	0.4-0.7MPa				
执行标准		设计制造	结构长度	法兰尺寸	压力温度	试验检验
		GB12237	GB12221	GB9113	GB9131	GB13927

不锈钢对夹电动球阀尺寸：

公称通径DN	L	L1	H	D
压力	1.6/2.5	1.6/2.5	1.6/2.5	1.6/2.5

15	32	155	218	95	
20	38	155	223	105	
25	45	155	230	115	
32	55	155	236	136	
40	62	208	243	146	
50	72	208	250	160	
65	95	208	260	180	
80	120	256	278	195	
100	145	256	338	215	
125	200	256	352	245	
150	225	288	382	280	
200	230	288	390	335	

### 订货说明

- 1、电源电压：DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
- 2、介质类型、温度、压力
- 3、控制类型：开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
- 4、智能调节型：输入信号4-20mA，1-5V，0-10V；输出信号:4-20mA，1-5V，0-10V