

# 德国进口304、316不锈钢三片式球阀

产品名称	德国进口304、316不锈钢三片式球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 扭矩范围:7-2000nm 活动范围:0-270° , 0-90°
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

## 产品详情

进口 不锈钢法兰三片式电动球阀

### 产品简介：

三片式法兰球阀阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。驱动方式:手动、电动、气动。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作。

### 工作原理：

三片式法兰球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀主要用于截断或接通管道和设备介质，也可用于流体的调节与控制，球阀流体阻力小，结构简单，体积小，重量轻，紧密可靠，操作维修方便，不会引起阀门密封面的侵蚀，适用范围广。

### 产品特点：

- 1、单阀座设计。消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用安全的问题。
- 2、低扭矩设计。特殊结构设计的阀杆，只需配一个小手把阀门就能轻松启闭。
- 3、启闭无摩擦。这一功能完全解决了传统阀门因密封面之间相互摩擦而影响密封的问题。
- 4、三片式结构。对装在管道上的阀门可直接在线检查与维修，能有效减少装置停车，降低成本。
- 5、楔形密封结构。阀门是靠阀杆提供的机械力，将球楔压到阀座上而密封，使阀门的密封性不受管线压差变化的影响，在各种工况下密封性能都有可靠保证。

6、密封面的自清洁结构。当球体倾离阀座时，管线中的流体沿球体密封面成360°均匀通过，不仅消除了高速流体对阀座局部的冲刷，也冲走了密封面上的聚积物，达到自清洁的目的。

适用介质：水、溶剂、酸、天然气、氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯

球阀应用：

化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

执行器的规格

扭矩范围：7-2000nm

活动范围：0-270°，0-90°

环境温度：30°C ~ +60°C

工作压力：0-4.0mpa（40bar）

打开/关闭时间：7s-100s

线数：2-7线

执行机构：铝合金

防护等级：IP67，IP68

电压：24V直流110V交流，交流220V、380V交流

类型：关闭，调节（调节），被动接触

现有的阀门尺寸：球阀（DN15-DN200）；蝶阀（dn25-dn400）

不锈钢法兰三片式球阀主要零部件材质：

序号NO.	零件名称	材质	
		不锈钢	碳钢
1	螺栓	不锈钢304	碳钢
2	弹簧垫圈	不锈钢304	不锈钢304
3	螺母	不锈钢304	碳钢

4	阀盖	不锈钢SS316	碳钢WCB
5	阀体	不锈钢SS316	碳钢WCB
6	球	不锈钢SS304	不锈钢CF8
7	密封圈	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯PTFE
8	阀杆	不锈钢SS316	不锈钢SS304
9	填料	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯PTFE
10	阀杆螺母	不锈钢SS316	不锈钢SS304
11	弹簧垫圈	不锈钢SS304	不锈钢SS304
12	螺母	不锈钢SS304	不锈钢SS304
13	手柄	不锈钢SS304	不锈钢SS304