

进口不锈钢快接卡箍电动球阀

产品名称	进口不锈钢快接卡箍电动球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:德国莱克LIK 型号:LIK 材质:不锈钢sus304和sus316L
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口不锈钢快接卡箍电动球阀

不锈钢快接卡箍电动球阀产品简介：

不锈钢快接卡箍电动球阀又称三片式卡箍球阀，是由三段阀体，中间配用螺栓锁定而成。阀球转动90度，就能完全开启或关闭阀门。通常制作高压球阀使用。用于截断或接通管路中的介质，阀座采用弹性密封结构，启闭轻松密封可靠。适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。

不锈钢快接卡箍电动球阀工作原理：

三片式快装球阀它具有旋转90度的动作，旋塞体为球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向，它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。

不锈钢快接卡箍电动球阀特点：

- 1、卡箍连接拆装方便、适用需要经常清洁的工况下。
- 2、安装简便，能以任意方向安装于管道中的任意部位。
- 3、阀体内通道平整光滑，可以输送粘性流体、浆液以及固体颗粒。
- 4、可配置气动、电动等多种驱动机构，实现远距离控制和自动化操作。
- 5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的摩擦损小，故球阀的使用寿命长。

不锈钢快接卡箍电动球阀规格参数：

规格：DN15-DN150（1”-6”）

标准：ISO、DIN、IDF、SMS、3A等

材质：不锈钢sus304和sus316L

质量：产品内外用高档抛光设备处理，达到表面精密度要求

密封圈材质：EPDM、NBR、PTFE

工作压力：1.0Mpa

工作温度：-10 至+180

应用范围：广泛适用于食品、酿酒、饮料、乳制品、精细化工制药及生物工程等众多行业

壳体材料：不锈钢、

适用介质：气体、液体、蒸汽

卫生级球阀连接方式：快装、焊接、螺纹（供选）

对外加工：可以按用户要求来图、来样加工非标产品

不锈钢快接卡箍电动球阀主要零件材料：

序号	零件名称	材质	
		不锈钢	碳钢
1	阀体	不锈钢	碳钢
2	密封圈	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯
3	阀盖	不锈钢	碳钢
4	球体	不锈钢	不锈钢
5	阀杆	不锈钢	不锈钢
6	螺母	不锈钢	FCD45

7	垫圈	不锈钢	FCD45
8	手柄套	塑料	塑料
9	手柄	不锈钢	不锈钢
10	阀杆螺母	不锈钢	B7
11	垫圈	不锈钢	不锈钢
12	填料压盖螺母	不锈钢	FCD45
13	填料	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯PTFE
14	止推垫圈	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯PTFE
15	填料	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯PTFE
16	螺栓	不锈钢	B8