

进口电动塑料球阀-电动PPH塑料防腐球阀

产品名称	进口电动塑料球阀-电动PPH塑料防腐球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 空气驱动:压缩空气4-6bar(可带手轮) 公称压力:1.0 ~ 1.6Mpa
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口 电动塑料球阀

电动塑料球阀产品详情

电动塑料球阀，采用双由令承插连接，不须使用特殊工具即可快速装配，具有结构紧凑、耐磨损、容易拆卸、方便检修、维护简单易行等优点。电动UPVC球阀阀体材质卫生无毒、耐腐蚀性强、重量轻、应用范围广，例如：纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业。

参数

空气驱动	压缩空气4-6bar(可带手轮)
公称通径	15 ~ 100mm
公称压力	1.0 ~ 1.6Mpa
适用温度	0 ~ +60

连接方式	法兰、螺纹、由令
阀结构	一体、三通L、三通T
阀体材质	UPVC、CPVC、PP
阀芯材质	UPVC、CPVC、PP
密封材质	PTFE
适用介质	PVC兼容的食品工业化学溶剂
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

外型尺寸

电动塑料球阀尺寸

公称通径DN		15	20	25	32	40
CNS	D1	22.4	26.4	34.5	42.5	48
	D	31	37	44	54	65
ANSI	D1	21.54	26.87	33.65	42.42	48
	D	31	37	44	54	65
DIN	D1	20.3	25.3	32.3	40.3	50
	D	31	37	44	54	65

UIS	D1	22.3	26.3	32.33	38.43	48
	D	31	37	44	54	65
L		112	132	144	167	17
L1		88	88	155	155	15
H		136.5	141.5	213	221	22
额定功率		5W	5W	15W	15W	15
额定电流		0.01A	0.01A	0.2A	0.2A	0.
重量		1KG	1.1KG	3.5KG	3.8KG	4.

订货说明

- 1、电源电压：DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
- 2、介质类型、温度、压力
- 3、控制类型：开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
- 4、智能调节型：输入信号4-20mA，1-5V，0-10V；输出信号:4-20mA，1-5V，0-10V