进口PPH、PVC电动球阀

产品名称	进口PPH、PVC电动球阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 作用形式:普通开关型、调节型（4～20mA） 环境温度:-30°C～+70°C
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口**PPH/PVC电动球阀**

电动UPVC球阀，重量轻、耐腐蚀性强，被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水

和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。外型结构紧凑美观、本体重量轻容易安装、耐腐蚀性强，应用范围广、材质卫生无毒、耐磨损、容易拆卸，维护简单易行

■外型结构紧凑美观

■本体重量轻、易安装

■耐腐蚀性强、应用范围广

■材质卫生、无毒

电动UPVC球阀选项参数

作用形式： 普通开关型、调节型（4～20mA）

环境温度： -30°C～+70°C

电源电压： AC220V、AC380V、DC24V 50/60H

防护等级： IP65、IP68

功能选项 （可选）

防 爆 型： 防爆等级：dⅡBT3/T4

信号反馈： 有源信号、S无源信号

带加热器： 可在潮湿环境中干燥执行器内元件（可选）

手动功能： 电动执行器带有手动开阀、关阀功能

调 节 型： 输入4～20mA信号,实现阀门调节功能

备注: 电动执行器参数请另参考所选配的电动执行器资料

电动UPVC球阀参数

驱动	压缩空气5～7bar(可带手轮)
公称通经	DN15-DN50 （Φ20mm-63mm）
公称压力	1.0～1.6MPa
适用温度	0～+60℃
连接方式	由令承插
阀结构	双由令
阀体材质	UPVC、CPVC、PP
阀球材质	UPVC、CPVC、PP
密封材质	PTFE
适用介质	PVC兼容的食品工业化学溶剂

电动UPVC球阀标准

设计依据:ANSI JIS DIN GB

工作压力:0.6-1.6MPa

温度范围:32 ° F to 140 ° F(0°C to 60°C)

小型塑料电动执行器 小型阀门专用电动执行器PVC球阀蝶阀阀门专用电动执行器。

小型塑料电动执行器、MQ-02 阀门电动执行器特点

1、全部金属齿轮，确保长期运行。

2、立体指示装置，更直观

3、高强度ABS工程塑料，耐腐蚀，改性搞些外线配方，长期室外工作不老化。

4、铜质螺孔嵌件，确保螺丝反复安装不滑牙。

5、多种阀门接口，更适应客户多种应用选择，ISO5211标准法兰平台配套球阀，不锈钢304支架和联轴器。