

湖南集成吊顶,鼎金建材,湖南集成吊顶批发厂家

产品名称	湖南集成吊顶,鼎金建材,湖南集成吊顶批发厂家
公司名称	湖南鼎金装饰材料有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:唯胜 型号:JT1318
公司地址	长沙市雨花区自然岭路241号龙吉湾小区23号栋101
联系电话	0731-89831661 15343312438

产品详情

铝扣板特点：

- 1、优良的板面涂层性能。优质的铝扣板一般采用优质涂料，由进口全自动高速涂装线涂装，板面平整，无色差，涂层附着力强，能耐酸、碱、盐雾的侵蚀，长时间不变色，涂料不脱落，氟碳涂层板是户外使用的极为理想的装饰材料，使用寿命二十年以上，且保养方便，用水冲洗便洁净如新。
- 2、极强的复合牢度。优质的铝扣板精选高聚塑料与高分子材料经热压复合而成，一般经2小时沸水试验无粘合层破坏现象。
- 3、适温性强。铝扣板一般可在较大的温度变化下使用，其优良性能不受影响。
- 4、重量轻，强度高。一般每张板平均在8.5公斤左右，在相同刚度情况下，重量远比其他材料轻。
- 5、隔音隔热、防震。铝塑板具有金属和塑料的双重性能，其震动衰减系数是纯铝板的六倍，空气隔声量优于其他板材，且导热系数小，是理想的隔音、隔热、防震的建筑材料。
- 6、安全无毒、防火。铝扣板的芯层是无毒的聚乙烯，其表面是非可燃的铝板，故表面燃烧特性符合建筑法规的耐火要求。
- 7、色彩丰富，可选性广。铝扣板色泽繁多，色彩可以组合搭配，和谐高雅。
- 8、优良的加工性能。铝扣板可以用普通的木材和金属加工工具进行剪、锯、铣、冲、压、折、弯等加工成型，能准确完成设计造型要求。
- 9、铝扣板板面平整，棱线分明，吊顶系统体现出整齐、大方、富贵高雅、视野开阔的外观效果。铝扣板具备阻燃、防腐、防潮的优点，而且装拆方便，每件板均可独立拆装，方便施工和维护。如需调换和清洁吊顶面板时，可用磁性吸盘或专用拆板器快速取板，也可在穿孔板背面覆加一层吸音面纸或黑色阻燃

棉布，能够达到一定的吸音标准。

铝扣板工艺：

- 1、覆膜工艺：直接在铝基材上高温压铸上一层厚度为18--25C的PVC膜，缺点就是表面易变色
- 2、滚涂工艺：是在表面滚涂上一层高分子涂料，优点是经久耐用不易变色。
- 3、滚涂丝印：滚涂的板的基础上又进行一次丝网印刷，效果是使本来单一的滚涂板变得颜色丰富。滚涂热渗转印（又称热渗透印）：和丝印一样是在滚涂板的基础上进行印刷，只不过是热渗透印法将油墨通过高温的方式升华后渗透到滚涂层里面去了，便面摸是感觉不到凹凸不平，从而感觉这是区别丝印的地方，热渗透印刷是数码方式，颜色可以由N种组成。但丝印只能是由一到种颜色组成。
- 4、磨砂工艺：在铝基板的上面进行拉丝，而后过光油的制造过程。目前市面上最普遍的一种板材

集成吊顶、全屋吊顶和石膏吊顶做比较 算算术

全房顶和石膏板的施工周期比 3天:15天

全房顶和石膏板的防水性比 防水：不防水

全房顶和石膏板的清洁度。

全房顶和石膏板的防霉变比。

全房顶和石膏板的耐用年限 20年：5年。

全房顶和石膏板的环保性比。

全房顶和石膏板的残值比 +：-。

全房顶和石膏板的花色款式比 多样：单一。

全房顶和石膏板的价值比