

防爆液氨泄漏检测仪厂家

产品名称	防爆液氨泄漏检测仪厂家
公司名称	济南永拓安防器材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永拓
公司地址	山东济南市历下区力高国际
联系电话	0531-68656331 13188871800

产品详情

防爆液氨泄漏检测仪厂家

防爆液氨泄漏检测仪厂家

液氨泄漏报警器(TEL：0531-68656331，13188871800联系人:赵经理)由液氨报警控制器配接点型气体探测器构成系统，控制主机为盘装壁挂式，各探测点气体浓度独立显示，主机与探测器采用分线制方式连接，安装布网方便，对多个控点集中控制，当环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产，产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。

济南永拓安防器材有限公司生产销售的液氨泄漏报警器由两部分组成的,一部分是报警控制器,一部分是气体探测器，与控制器之间采用两芯屏蔽电缆或ZRRVV两芯电缆连接，和控制器上都有接线端子。安装简单，操作方便易用。液氨泄漏报警器采用单片计算机技术和高灵敏抗中毒型气体传感器，能自动适应环境的变化，自动修正传感器的老化曲线，保持恒定的报警灵敏度。液氨泄漏报警器具备识别传感器故障及提供高浓度气体超限保护的能力。当传感器由于老化而可能失去功能时，能自动识别并报警，有效避免了漏报。

液氨浓度检测仪控制器(RBK-6000-ZL9)系统说明：

- 1、使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；
- 2、LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；
- 3、使用数字信号传输，可靠性高；

- 4、 2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/7A；
- 5、 使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；
- 6、 与RBT-6000-ZLG/B型气体探测器配套使用；
- 7、 工作电压：AC220V ± 10%；
- 8、 使用温度：-20 ~ 60 ；
- 9、 使用湿度： 95%RH；
- 10、 LCD液晶屏幕显示：%LEL/ppm/VOL%；
- 11、 报警系统：声光报警；
- 12、 报警音量： 75dB；
- 13、 传输距离： 1200m；
- 14、 体积：250mm(L) × 240mm(W) × 90mm(H)