

出售二手2000升不锈钢反应釜二手3000升反应釜

产品名称	出售二手2000升不锈钢反应釜二手3000升反应釜
公司名称	梁山县盛强二手化工设备购销部
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:江苏 型号:2立方 材质:304
公司地址	山东省济宁市梁山县拳铺镇方东村
联系电话	18264790788

产品详情

我公司现急需出售二手搪瓷反应釜、二手不锈钢反应釜、型号为500升搪瓷不锈钢反应釜、1000升搪瓷不锈钢反应釜、2000升搪瓷不锈钢反应釜、3000升搪瓷不锈钢反应釜、5000升搪瓷不锈钢反应釜、10000升搪瓷不锈钢反应釜、设备数量共计37余台、搪瓷完好无损、防爆电机摆线减速机、机械密封、锚式和桨式搅拌、釜盖上配件齐全、电加热搪瓷反应釜是根据均匀分布在搪瓷反应釜夹套底部的优质电加热器加热夹套中导热油，通过油浴传递热量的工作原理，使反应釜内物料达到工艺要求温度。具有清洁卫生、无污染、升温快等特点。电加热器分布方式有斜插、竖插、斜插竖插交错等，可以直接接单相电，也可以通过星型、三角型等接法接入380v电源。我厂生产的电加热搪瓷反应釜配备有全自动加热控制柜，可实现单组或多组电加热器同时工作，具有温度显示、电机控制、漏电保护等装置，完全实现电加热自动化控制。基本的反应釜选型包含以下要素：密封：机械密封、填料密、油封密封等形式：上下圆形封头、单层、带夹套、外盘管、内盘管等级：一类压力容器、二类低压容器、二类中压容器、常压容器材质：sus304、sus321、sus316l、q235-a加热：热水加热、蒸汽加热、导热油电加热、电阻远红外加热搅拌：一般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框式真空：真空度 -0.08 m pa容积设备都在九成新以上、安装后即可使用、动力配置和质量我们都能给用户保证、二手不锈钢列管冷凝器10平方---80平方型号齐全、二手干燥机，二手不锈钢耙式干燥机出售、设备附件齐全、材质为316不锈钢、容量分为：2000l、3000l、5000l、09年设备、壁厚为14mm、无锡波浪制造、安装即可生产，真空耙式干燥机主要由壳体、旋转轴和耙齿组成。与浆叶式干燥器不同，真空耙式干燥机的旋转轴和耙齿是不作为加热面的，它仅作为搅动物料和更新表面的作用。耙式干燥器是真空操作的，首先将湿物料加入到干燥器内，夹套内通入加热介质（一般为水蒸气或热水也可用导热油），然后启动真空泵，达到规定的真空度后，启动搅拌装置，利用耙齿的正反转，使物料在干燥过程中连续不断的向中间和两端推动，同时，在耙齿间也可以根据用户要求放置4根不锈钢棒（无缝钢管），它在轴的转动过程中不断的上下运动，振动黏结在器壁上的物料以及将结块的物料粉碎。通过这些措施，可以保证传热表面的及时更新，从而加速热质传递的速率。物料干燥到规定水分时，停止加热，关闭真空系统，取出干燥好的物料，完成一个周期的操作。这种干燥器适于浆状、糊状、粒状以及纤维状物料的干燥，特别是对于热敏性物料以及要求回收有机蒸气的干燥操作，真空耙式干燥器具有许多优点。真空耙式干燥器的耙齿有左向和右向两种基本形式，无论左向还是右向都有异型和浆叶型两种，安装时，相邻耙齿之间相差90度方位，轴的两端安装异型耙齿，其余安装浆叶型耙齿。轴旋转时，物料在搅拌轴的作用下，先往两边移动，然后再往中间移动，这样可以保证在整个干燥过程中，物料一直处于均匀的搅拌状态。真空耙式干燥器常用的干燥介质一般为0.1—0.3mpa的蒸

汽、导热油或热水,干燥器内的真空度为50—90kpa,物料的填充率为30%--80%,热效率为70%--80%.轴的转速为6—30rpm无级调速。价格低廉、有需要的客户请来电详谈 联系电话18264790788