

德国进口普旭真空泵油VE101厂家批发供应

产品名称	德国进口普旭真空泵油VE101厂家批发供应
公司名称	东莞龙德真空科技有限公司
价格	1212.00/桶
规格参数	普旭真空泵油:VE101 VG100:300SD VSL100:VM100
公司地址	东莞市寮步镇香市路
联系电话	13802399381

产品详情

德国进口普旭真空泵油VE101厂家批发供应，全国只有德国龙德真空科技有限公司可以拥有批发价，优惠多，好货练练。普旭真空泵油VE101，现货供应中，包装有：1升、5升、18升、200升，订购热线：138-023-99381 13763270087 0769-81108235（韦工）

为保障真空获得设备正常运行，正确选用真空油至关重要，应予十分重视。

一、真空泵油的理化指标

真空泵的真空度一般为 10^{-4} 最高要求可到 10^{-8} 毫米汞柱甚至以上，所以真空泵油的质量重点是应具有极低的蒸气压。也即要求油的挥发性极小，数石蜡基窄馏份油较为理想。又因真空泵容易吸入水分所以油应具有极好的水分离性。对于用于抽气的，含杂质和污物的真空泵，油还需含有清净、浮游性添加剂，以防止在真空泵润滑部位产生油泥、积炭及污垢。理想的真空泵油应具有高的粘度指数、低的饱和蒸汽压、好的油水分离性和氧化安定性，好的抽气速率和极限真空。真空泵油的理化性能检测项目有：运动粘度（40）、粘度指数、闪点、抗乳化度、抗泡性、氧化安定性、饱和蒸汽压、极限全压力和极限分压力。根据质量等级设定的各项理化性能检测项目的质量指标可查见于石油产品行业标准SH/T0528-92。

二、真空泵油的发展

近年来直联式旋片泵有向小型化高转速发展倾向如转速1400r/min,而转速越高，泵部件加工精度越高，摩擦件的间隙就越小，选择真空油的粘度相应要低,冷却效果才会越好。1987年国际标准化组织（ISO）的石油产品分类和规格分技术委员会与压缩技术委员会共同发布真空泵油分类，根据泵的类型、真空度和有无腐蚀性气体加以划分。1992年中石化公司制订了《矿物油型真空泵油》行业新标准SH0528-92，标准参考了国际先进国家真空油标准并对日本真空、英国Edwards法国Alcatel德国Leybold、美国Varian等十四种矿物型真空泵油进行理化分析作为参考依据，并按质量分为优级品（加剂）和一级品（不加剂）两个等级。（原1#真空泵油保留在粘度等级为100的合格品档次）。

新标准真空泵油有VM100，VG68，VG46三个粘度牌号，标准普旭真空泵油VM100具有粘度可选择性、

粘度指数、闪点高、耐热性好、不易乳化、油水分离性强、饱和蒸汽压低等优点。

我公司现货特价供应德国里其乐RIETSCHLE真空泵过滤器
空气过滤器,空气过滤芯,油雾过滤器,机油过滤器,油气分离器,排气过滤器

731468油雾过滤器适用于里其乐真空泵VC50, VC100, VC150等机型。广泛应用于吸塑机, 橡胶硫化机, 印刷机, 食品包装机, 医院负压系统等等。

731401油雾过滤器适用于里其乐真空泵VC200, VC300, VC400, VC500, VC700, VC900, VC1100, VC1300, VCAH160, VCEH160, VCEH250等机型, 广泛应用于吸塑机, 橡胶硫化机, 印刷机, 食品包装机, 医院负压系统等等。

731400油雾过滤器适用于里其乐真空泵VCA系列, VCEH100, VCAH100, VC700, VC900, VC1100, VC1300等机型, 广泛应用于吸塑机, 橡胶硫化机, 印刷机, 食品包装机, 医院负压系统等等。

里其乐(伟力)进口真空泵油雾过滤器适合型号 VCE40/VC VCEH100/VCAH 100/VCE 60 VCA 160/VCAH 250/VC 200/300 VC100 VC150 VC75编号731399, 731400, 731401, 731468,730936,

普旭系列真空泵过滤器相对应型号

现货特价普旭0531000002油过滤器适用于普旭真空泵RA, RC, 0025, 0040, 0063, 0100等型号真空泵。适用于真空泵油过滤器, 可延长真空泵的使用寿命: 降低系统元件的机械磨损, 过滤效率达99%以上。

现货特价普旭0531000001油过滤器适用于普旭真空泵RA/RC 160/202/250/302等型号真空泵。适用于真空泵油过滤器, 可延长真空泵的使用寿命: 降低系统元件的机械磨损, 过滤效率达99%以上。

特价普旭/博世进口真空泵油过滤器(油隔)适合型号RA/RC 25/40/63/100 RA/RC 160/202/250/302油过滤器编号0531000002, 0531000001, 0531000005

现货0532000003普旭空气过滤器适用于普旭真空泵RA, RC, 0063, 0100等型号真空泵。适用于各类真空泵, 气泵风机的吸入端, 有效防止固体颗粒及灰尘被吸入机器, 降低机械磨损, 延长机械使用寿命, 过滤精度达0.3UM。

厂普旭/博世进口真空泵空气过滤芯(空隔)适合型号RA/RC 21/25/40 RA/RC 63/100/160 RA/RC 202/250/302 RA/RC 400/630空气过滤芯(空隔)编号0532000005, 0532000002, 0532000003, 0532000004, 0532000006

现货特价0532000507(0532140160)普旭油雾分离器适用于普旭真空泵RA/RC 400,630等型号真空泵。广泛应用于吸塑机, 鞋机械, 橡胶硫化机, 印刷机, 食品包装机, 医院负压系统等等。

现货特价0532000512(0532140156)油雾分离器适用于普旭真空泵RA/RC 25,40等型号真空泵。广泛应用于吸塑机, 橡胶硫化机, 印刷机, 食品包装机, 医院负压系统等等。

现货特价0532000508(0532140159)普旭油雾分离器适用于普旭真空泵RA/RC 160/202/250/302 RA/RC400/630等型号真空泵。广泛应用于吸塑机, 鞋机械, 橡胶硫化机, 印刷机, 食品包装机, 医院负压系统等等。

现货特价0532000509(0532140157)普旭油雾分离器适用于普旭真空泵RA, RC, 0063, 0100等型号真空泵

。广泛应用于吸塑机，鞋机械，橡胶硫化机，印刷机，食品包装机，医院负压系统等等。

特价原厂普旭/博世进口真空泵排气过滤器适合型号RA/RC 25/40 RA/RC 63/100 RA/RC 160/202/250/302 RA/RC400/630编号0532000512，0532000509，0532000508，0532000507

真空泵排气滤芯（油雾分离器）保养规范:排气背压超过0.6kgf时需要更换,或观察到排气中有白雾时必须更换常规型号:0532000507日东升05320005080532000509

现货普旭/博世进口真空泵油雾过滤器适合型号RA/RC 25/40 RA/RC 63/100 RA/RC 160/202/250/302 RA/RC400/630编号0532140156，0532140157，0532140159，0532140160,0532140154(21泵)

现货原厂普旭/博世干式真空泵叶片适合型号SV/SD系列1003,1005,1008,D1004,1006,1010,1016,1025,1040,1063,1080,1100,1140

现货原厂普旭/博世进口真空泵叶片适合型号RA/RC 25/40 RA/RC 63/100 RA/RC 160/202/205 RA/RC 250/255/302/305

现货原厂普旭/博世进口真空泵轴承适合型号RA/RC 25/40 RA/RC 63/100 RA/RC 160/202/250/302 RA/RC400/630 适合轴承编号0473103122，0473103123，0473507139，0473000009

油雾过滤器：塑胶盖子是用PA+GF料做的，俗名叫：尼龙+纤维料。纤维占30%的成分，外面的棉叫喷胶棉。外层的棉里面有一层铁网，再里面是一层长纤，长纤里面是德国产的玻纤滤纸，玻纤滤纸有二十多层。再里面又是一层长纤，然后最里面就是能看见的那个胶网。核心部分是德国产的那种波纤滤纸，最贵的也就是那种材料

二，专业销售德国BUSCH普旭/博世、德国LEYBOLD莱宝、德国RIETSCHLE里其乐/伟力,德国BECKER贝克,韩国Doovac斗一，日本ORION好利旺、英国EDWARDS爱德华等进口真空泵及配件

叶片,刮片,碳精片,碳片，滑片，旋片，风隔，油隔，叶片等进口真空泵易损件配件耗材

三，进口真空泵，空压机，发电机维修/保养/检测/技术/参数/调试/按装系统//上门维修服务。

公司技术力量雄厚，可提供完善售后服务，欢迎广大用户垂询。

我司里其乐真空泵维修Rietschle真空泵维修标准：

1、确认维修信息。接到客户通知后我司技术部对整机进行详细的诊断，然后告知于客户具体跟换那些耗材与配件，以及故障问题和今后需要注意操作的方式方法并进行报价。

2、维修交货时间。维修需要一个维修过程，如配件的准备等时间，故交货需要一定的时间。在确认维修后，我公司将免费提供机型给客户备用，以确保客户的正常生产。

3、维修的交货标准。经我司维修后的真空泵验收标准：

维修后，设备的真空度必须达到铭牌即该型号机出厂时真空度为标准。

对故障处进行优化，改造。使其彻底修复该机型的故障，避免同一个地方再次出现故障的发生。

整机在维修的过程中，免费为客户清洁泵体内部沉淀的积油以及脏物。使用户在使用的过程当中最大限度的提高整机的使用寿命。

想要了解更多的详情，随时可以联系我们。