明凌水性流变助剂 TAFIGEL-PUR 85

产品名称	明凌水性流变助剂 TAFIGEL-PUR 85
公司名称	上海颜钛电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国明凌 型号:TAFIGEL PUR85
公司地址	上海市青浦区沪青平公路3938弄72号楼2层A区232室
联系电话	021-32513560 13621981964

产品详情

化性与物性

组成： 水溶型非离子聚氨酯，不含ape、voc。

外观： 液体

颜色： 白色，轻微混浊

性质与应用：

tafigel-pur 85是一种缔合型增稠剂，它能建立和稳固聚氨酯、漆基分子和盐填料粒子体系的粘度。tafigel- pur 85可提供强假塑流变曲线，具有剪切变稀的特性。tafigel-pur 85可以单独使用，也可以和其它的tafigel增稠剂混合使用。

tafigel-pur 85具有如下优点：高效防沉；增稠性不依存于ph值；良好的流动、流平和光泽；喷涂时具有优秀的雾化效果。增稠效果会受到很多因素的影响，包括乳液类型、共溶剂、成膜助剂、表面活性剂/润湿分散剂、颜料和流平助剂。

主要应用体系：

1. 水性工业漆 2. 内外墙漆 3. 乳胶漆 4. 防腐蚀漆 5. 胶粘剂 6. 勾缝剂

建议添加量与使用方法：

对涂料的添加量为**0.3~2.0%**。tafigel- pur 85 在制造工艺过程的任何阶段都可以添加，在绝大多数的案例中没有必要预先在水/共溶剂中稀释（如：二丙二醇甲醚或丙二醇正丁基醚/水）。最佳添加量应视体系不

同而通过预试验选择。

储存和运送：tafigel- pur 85对温度并不敏感，但请将此产品放置在干燥且阴凉处。产品在密闭罐中的保存期限为出厂日后的12个月内。

包装：大桶装150kg净重，小桶装25 kg净重。

备注：
本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

（ **欢迎来电咨询：021-32513560-8028**）

??????http://www.yclmall.com ?

（颜钛集团：http://www.titanos.cn ）　　**（阿里巴巴商铺：**https://titanos.1688.com ）